

## BASE BPR

### Biocidinė įmirkomoji medienos apsaugos priemonė

- Saugo medieną nuo puvinio ir pamėlynavimo
- Padeda užkirsti kelią kenkėjų plitimui medienoje
- Tinka vandeninei ir skiediklinei paviršiaus apdailai



#### GAMINIO SAVYBĖS

Bespalvė įmirkomoji medienos apsaugos priemonė (TL8), skirta apdoroti paviršių prieš dengiant jį galutine danga „Pinotex“ medienos apsaugos priemonėmis ar dažais. Saugo nuo grybinių ydų (pamėlynavimo, puvinio) ir medienos kenkėjų. Giliai įsigeria į paviršių, kartu su priemone į gilesnius medienos sluoksnius patenka ir bioaktyviosios medžiagos. Skiediklinis paruoštas naudoti gaminyje „Pinotex Base BPR“ užtikrina gerą kito sluoksnio sukibimą, jį galima naudoti su vandeninėmis ir skiediklinėmis paviršiaus apdailos medžiagomis. Skirtas naudoti namų sąlygomis ir profesionaliajam naudojimui.

#### PASKIRTIS

Naujiems ir iki grynos medienos nuvalytiems mediniams paviršiams lauke – atraminėms konstrukcijoms ir pertvaroms, statiniams iš rąstų, fasadams, terasoms, durims, langų rėmams, tvoroms, nuosvyrų lentoms ir kt. Tinka tik virš žemės paviršiaus esančiai medienai (pagal EN335 2 ir 3 klasę), kuri nesiliečia su gruntu arba vandeniu. Apdorotą medinį paviršių reikia padengti „Pinotex“ medienos apsaugos priemone arba nudažyti medienos dažais ir vėliau dažyti paviršių profilaktiškai.

#### NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Netinka naudoti patalpose, išskyrus anksčiau gaminiu lauko sąlygomis apdorotus išorinius langų rėmus ir lauko duris. Neapdoroti medienos ir nelaikyti apdorotos medienos vietose, kur ji gali liestis su maisto produktais, maisto gamybos reikmenimis ar gyvūnų ėdalu.

#### PAGRINDAS

- Tinka ir pjautinei, ir obliuotai medienai įmirkyti.
- Netinka grybinių ydų ir kenkėjų pažeistai medienai.

#### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Apdorojama mediena turi būti švari, kokybiška, nepažeista grybinių ydų (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo).
- Visais darbo etapais mediena turi būti sausa, 15–18 % drėgnio.
- Užterštą paviršių rekomenduojama nuvalyti sausu šepetiu; riebalus ir suodžius valykite valikliu. Pelėsius ir kitus organinės kilmės teršalus nuvalykite mechanškai drėgnu šepetiu, kempine ar gremžtuku. Paskui nuplaukite paviršių valikliu „Sadolin Bio-Cleaner“, kruopščiai perplaukite švariu vandeniu ir prieš dažydami palaukite, kol išdžius. Nepatartina medienos valyti tokiomis priemonėmis, kurios gali ją pažeisti (pvz., smėliaraute).
- Ant paviršiaus likusį seną medienos apsaugos priemonės ar dažų sluoksnį, taip pat šiek tiek suirusį arba papilkęsį medienos sluoksnį pašalinkite gremžtuku, švitrinu popieriumi, karšto oro srove arba infraraudonųjų spindulių lempa).
- Nuo šakų vietų pašalinkite sakus (mechanškai arba vaitspiritu sudrėkinta šluoste).
- Medinės lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis arba kabėmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dažant medinį paviršių, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone.

- Pasirūpinkite, kad medinis paviršius gerai vėdinūtis, būtų tvarkinga stogo danga ir lietvamzdžiai, kad gerai veiktų drenažas.

#### ĮMIRKYMAS

- Prieš naudodami įdėmiai perskaitykite gaminio etiketę ir susipažinkite su jo naudojimo instrukcija.
- Paviršius turi būti sausas.
- Prieš pradėdami apdoroti paviršių ir darbo eigoje gaminį kruopščiai išmaišykite. Gaminys yra paruoštas naudoti, jo skiesti nereikia.
- Įmirkomąjį gruntą „Pinotex Base BPR“ tepkite ant paviršiaus teptuku 1–2 kartus, tačiau ne daugiau kaip 200 ml/m<sup>2</sup>. Kitą sluoksnį tepkite iš karto, kai ankstesnis bus įsigėręs į medieną.
- Denkite paviršių tolygiu sluoksniu išilgai medienos plaušų. Ypač kruopščiai apdorokite medinių lentų galus – įmirkykite juos iki įsotinimo.
- Paviršių reikia įmirkyti kuo ankstesniame darbo etape. Delsiant apdoroti paviršių, kai medieną ilgai veikia nepalankios oro sąlygos, gaminyje į pagrindą įsigers prasčiau.

#### GALUTINĖ APDAILA

- Paviršių dažykite praėjus 24 valandoms po įmirkymo. Dengiant horizontalius paviršius arba storesniu priemone sluoksniu, kol paviršius visiškai išdžius, gali praeiti daugiau nei 24 valandos.
- Prieš dengiant paviršių apdailos sluoksniu, reikia palaukti, kol įmirkytas paviršius bus pakankamai išdžiūvęs.
- Denkite paviršių tinkama medienos apsaugos priemone arba dažais iš „Pinotex“ asortimento.

#### DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

- Siekiant užtikrinti geriausią paviršiaus apsaugą, reikia laikytis rekomenduojamos sąnaudų normos.
- Paviršiaus apdoravimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +8...30 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %.
- Nepatartina dirbti vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių, nes intensyviai garuojant skiedikliui, gaminyje gali įsigirti į medieną.
- Naujai apdorotą medieną reikia uždengti arba kitaip saugoti nuo lietaus, kol ji visiškai išdžius. Biocidą naudokite saugiai.
- Gaminį naudokite ir naujai padengtą paviršių džiovinkite gerai vėdinamoje vietoje.
- Neapdorokite medienos prie vandens telkinių ir vandens apsaugos zonos. Neišpilkite gaminio į gruntą, gruntuosius ar paviršinius vandenius ir kanalizaciją.
- Prieš prikaland lentas ar montuojant kitas medines detales, patartina bent vieną kartą padengti ir kitą jų pusę.
- Darbo įrankius plaukite iš karto po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuvalyti tik mechanškai.
- Dirbkite su apsaugine apranga ir apsauginiais akiniais, mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, dirbkite gerai vėdinamoje vietoje. Neįkvėpti garų.



## TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	Lauko darbams
Riškiklis	Alkidas
Tankis	0,81 kg/l
Spalva	Bespalvis
Džiūvimo laikas (23 °C, 50 % sant. drėgn.)	Kitą sluoksnį galima dengti po 24 val.
Sąnaudos	200 ml/m <sup>2</sup>
Skiediklis	Gaminys paruoštas naudoti, skiesti nereikia
Darbo įrankiai	Teptukas
Įrankių valymas	Vaitspiritas
Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje trukmė	2 m
Gaminio laikymas	Uždaroje taroje, temp. +5...35 °C
Pakuotė (namų ir profesionaliems vartotojams)	1 L / 2,5 L / 5 L

## SAUGUMO INFORMACIJA



Atsargiai! Degūs skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite gaminio talpyklą ar jo etiketę. Laikyti atokiai nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų užsidegimo šaltinių. Nerūkyti. Laikyti užrakintą. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Naudoti apsaugines akinius. Po naudojimo kruopščiai nusiplauti rankas. Pirmoji pagalba nelaimingo įvykio atveju: tel. 112 arba skambinti į Apsinuodijimų Kontrolės Ir Informacijos Biurą numeriu (5) 236 2052, 687 533 78. Sudėtyje yra: propikonazolo ir IPBC. Gali sukelti alerginę reakciją. Biocidinio gaminio platinimo leidimas Nr. (10-14 17.5) BSV- 23125 (A-08VAP983522-19-353). Leidimo savininkas: „Akzo Nobel Decorative Coatings BV“, Christian Neefestraat 2, 1077 WW Amsterdamas, Nyderlandai. Skystis. Paskirtis: konservantai – TL8.

## PIRMOJI PAGALBA

Nelaimingo atsitikimo atveju, įtariant buvus sąlytį arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją. **PATEKUS Į AKIS:** nedelsiant skalauti akis dideliu kiekiu vandens mažiau- siai 10 minučių, retkarčiais pakeliant akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinti, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimti. Kreiptis į gydytoją. **ĮKVĖPUS:** išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Laikyti kvėpavimo takus atvirus. Atlaisvinti siaurus drabužius. Jei nukentėjusysis nekvėpuoja, kvėpuoja nereguliariai arba kartais visai nekvėpuoja, parengtas darbuotojas turi atlikti dirbtinį kvėpavimą arba duoti kvėpuoti deguonimi ir iškviesti gydytoją. **PATEKUS ANT ODOS:** gerai nuplauti odą vandeniu su muilu arba naudoti tinkamą odos prausiklį. Jei pasireiškia sudirginimo simptomų, kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir nuslauti užterštus batus. **PRARIJUS:** nedelsiant kreiptis į gydytoją. Skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Išplauti burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagos, jei nukentėjusysis sąmoningas, duoti išgerti vandens mažais kiekiais. Nebeduoti vandens, jei nukentėjusysis jaučiasi blogai, nes vėmimas gali būti pavojingas. Aspiracijos pavojus prarijus. Gaminio gali patekti į plaučius ir juos pažeisti. NESKATINTI vėmimo. Jei žmogus pradeda vemti, laikyti galvą žemai, kad skrandžio turinio nepatektų į plaučius. Niekada nieko nedėti į burną be sąmonės esančiam žmogui. Jei nukentėjusysis praradęs sąmonę, jį paguldyti į kreiptis į gydytoją. Laikyti kvėpavimo takus atvirus. Atlaisvinti siaurus drabužius. **PIRMOSIOS PAGALBOS TEIKĖJŲ APSAUGA:** negalima imtis jokių veiksmų, susijusių su asmenine rizika arba be tinkamo pasirengimo. **GAISRO ATVEJU:** gesinimui naudoti sausus chemikalus, CO<sub>2</sub>, vandens srovę (purškimas dulksna) arba putas.

## LAIKYMAS

Laikyti neatidarytą gamyklinėje pakuotėje sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje. Laikyti atokiai nuo maisto produktų, užsidegimo šaltinių ir oksiduojančių medžiagų. Laikyti originalioje pakuotėje sandariai uždarytą. Atidarytą talpyklą reikia gerai uždaryti ir, kad gaminys neištekėtų, laikyti vertikaliai. Nelaikyti gaminio nepaženklintoje talpykloje. Saugoti nuo šalčio.

## APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

Išsiliejusią medžiagą atskirti ir surinkti tinkamu absorbentu, sudėti į paženklintą užrakintą talpyklą, kuri šalinama kaip pavojingos atliekos. Vengti išleisti gaminio į kanalizaciją, paviršinius vandenis ar dirvožemį. Gaminio užterštas dirvožemis turi būti laikomas pavojingomis atliekomis. Atsitiktinai išleidus didelį gaminio kiekį į paviršinius ar požeminius vandenis arba kanalizaciją, laikantis vietinių reikalavimų informuoti atitinkamas institucijas. Pakuotę ir nepanaudotą gaminį šalinti pagal vietinius reikalavimus. Jei reikia, kreiptis į profesionalią atliekų tvarkymo įmonę arba vietos valdžios instituciją.

## GAMINTOJAS

„AkzoNobel“ įmonė Europos Sąjungoje.

## IMPORTUOTOJAS

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g.223, 07156 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 265 3760  
pinotex.lt@akzonobel.com

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Atstovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės atstovo. Pasilieka teisė keisti pateiktus duomenis be išankstinio pranešimo.