

KOKSNES AIZSARGLĪDZEKĻU PINOTEX "CLASSIC LASUR", "ULTRA LASUR" UN "EXTREME LASUR" ILGLAICĪGUMA SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Apstrādātas koka virsmas ilglaicīga aizsardzība ir garantēta: līdz 5 gadiem, apstrādājot ar produktu "Classic Lasur", līdz 8 gadiem – ar produktu "Ultra Lasur", un līdz 12 gadiem – ar produktu "Extreme Lasur", ja tiek ievēroti šādi noteikumi:

SAGATAVOŠANAS DARBI

- Produktu izmanto glabāšanas termiņa ietvaros;
- Produkta transportēšanas un glabāšanas laikā ir ievēroti ražotāja ieteikumi;
- Apstrādājama koka virsmai jābūt tīrai, kvalitatīvai un bez sēnīšu bojājumiem (trupe, pelējums, zilējums);
- Atkarībā no virsmas piesārņojuma (putekļi, kvēpi, pelējums, organiskās vielas) ir izvēlēta piemērota virsmas attīrīšanas metode (sk. papildinformāciju produkta tehniskajā aprakstā) un nav izmantoti tādi attīrīšanas paņēmieni, kas var kaitēt koksnei (piemēram, smilšstrūklas aparāts);
- Pirms tiek sāta apdare, no virsmas ir noņemta vecā atdalījusies vai slikti piesaistītā koksnes aizsarglīdzekļa kārtā, kā arī bojātās vai pelēkās koksnes kārtā;
- Pirms tiek sāta apdare, no virsmas pilnībā ir noņemta vecā krāsas kārtā un iegūta viendabīga virsmas krāsa. Vecās krāsas kārtas noņemšanai var izmantot mehānisko (skrāpis, cietsaru suka), termisko (gaisa pūtējs, infrasarkanais starojums) vai ķīmisko paņēmieni (krāsas noņemšanas līdzeklis).

VIRSMAS APDARE

- Darba izpildē ir ievēroti apdares līdzekļa tehniskajā aprakstā minētie nosacījumi un ieteikumi;
- Visos darba posmos koksnei jābūt sausai, mitrumsaturam 15–18%;
- Gan strādājot ar koksnes aizsarglīdzekli, gan produkta žūšanas procesā pamatvirsmas un gaisa temperatūrai jābūt robežās no +10 °C līdz +25 °C (ieteicams +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam – mazākam par 80%;
- Jāizvairās no krāsošanas vējainā laikā, kā arī tad, kad uz virsmas tieši krīt saules stari, jo šķīdinātāja pārāk intensīva iztvaikošana var pasliktināt produkta iesūkšanos koksne;



- Produkti nav jāatšķaida. Lai iegūtu gaišāku toni, produktam var pievienot tā paša produkta tonēšanas bezkrāsaino bāzi, bet ne vairāk kā 30% no gatavā produkta apjoma;
- Nav pieļaujama netonēta bezkrāsainā bāzes produkta izmantošana;
- Pirms lietošanas un darba laikā koksnes aizsarglīdzeklis rūpīgi jāsamaisa;
- Par darbarīkiem jāizmanto tikai produkta tehniskajā aprakstā ieteiktie darbarīki;
- Produktu lieto tikai uz virsmām, kas ir uzstādītas uz vertikāla pamata;
- Iepriekš neapstrādāta tīra koka virsma pirms beigu apdares jāpiesūcina ar biocīdu produktu "Pinotex Base" vai "Pinotex Wood Primer" (produkta izvēlē jābalstās uz pārklājuma tehnisko aprakstu).
- Virsmas apdari veic ar koksnes aizsarglīdzekli, uzklājot 2 kārtas (jauna koka virsma) vai 1–2 kārtas (iepriekš ar koksnes aizsarglīdzekli apstrādāta virsma). Minimālais nepieciešamais žūšanas laiks starp divām kārtām ir minēts produkta tehniskajā aprakstā;
- Jāievēro produkta tehniskajā aprakstā ieteiktās patēriņa normas;
- Koka apšuvuma šķērsgriezumu gali jāapstrādā ar koksnes aizsarglīdzekli līdz piesātinājumam, jo tas ļauj palielināt koka konstrukcijas izturību pret mitrumu;
- Pirms koka apšuvuma u.c. detaļu uzstādīšanas ieteicams tās vismaz vienu reizi pārklāt ar produktu arī no apakšpusēs.

PRASĪBAS KONSTRUKCIJAI

- Koka apšuvums ir uzstādīts, ievērojot labas būvniecības tradīcijas, proti, nodrošināta iespēja rūpīgi vēdināt koka apšuvumu no mugurpusēs; jumts un ūdensnoteku sistēma ir kārtībā, tāpat drenāža apkārt mājai ir lietošanas kārtībā un funkcionē; koka virsmas atrodas ne zemāk kā 30 cm augstumā no zemes virsmas;
- Koka apšuvuma un detaļu nostiprināšanai ieteicams dot priekšroku cinkotām naglām un sastiprināšanas saspraudēm. Izmantojot iepriekš neapstrādātas metāla detaļas, pirms koka virsmas beigu apdares tās atsevišķi jāapstrādā ar pretkorozijas līdzekli;



KOKSNES AIZSARGLĪDZEKĻU PINOTEX “CLASSIC LASUR”, “ULTRA LASUR” UN “EXTREME LASUR” ILGLAICĪGUMA SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

- Apstrādātā koka virsma nedrīkst tikt pakļauta tādai iedarbībai, kas neļauj saglabāt ilglaicīgumu, piemēram, tādai kā kodīgas ķīmikālijas, augsta temperatūra, saskare ar svaigu apmetumu, pastāvīga ūdens iedarbība vai kontakts ar zemes virsmu utt;
- Apstrādātai koka virsmai ir nodrošināta pietiekama aizsardzība laikā, kad tuvumā tiek veikti darbi, kas to var bojāt (apmešana, metināšana, slīpēšana).

VIRSMAS KOPŠANAS NORĀDĪJUMI

- Ne retāk kā reizi gadā jāveic koka fasādes apskate;
- Vismaz reizi divos gados koka virsma jānomazgā ar ūdeni un ziepēm vai neitrāliem tīrīšanas līdzekļiem, lai no virsmas noņemtu netīrumus un pelējumu;
- No sveķu ligzdām izdalījušies sveķi bez vilcināšanās jānoņem, lai tie nebojātu apstrādāto virsmu;
- Laika gaitā erozijas dēļ pabalējusī virsmas nokrāsa un matēta spīduma parādīšanās ir dabiski procesi, un tos nevar uzskatīt par reklamācijas iemeslu;
- Ražotājs nav atbildīgs par koksnes aizsarglīdzekli, kas atlobījies no virsmas, ja to ir izraisījusi koksnes plaisāšana, kuras iemesls ir koksnes apmēra manāmas izmaiņas vai savienojumu nepietiekama aizsardzība;
- Nepieciešamību kopt ar koksnes aizsarglīdzekli apstrādātu virsmu lielā mērā nosaka un ietekmē objekta atrašanās vieta (piemēram, rūpnieciskais rajons, šoseja ar dzīvu satiksmi, tiešs jūras tuvums), laika apstākļi un reģiona zeme.

APSTĀKĻI, KAS SAMAZINA APSTRĀDĀTĀS VIRSMAS IZTURĪBU

- Iepriekš minētie nosacījumi nav ievēroti darba procesā vai turpmākās ekspluatācijas gaitā;
- Koka virsmas formas, izvietojuma vai izmēra dēļ ir apgrūtināta virsmas sagatavošana un apstrāde ar koksnes aizsarglīdzekli;
- Uz apstrādātās virsmas ir bojājumi vai defekti, kas radušies, piemēram, koksnes slimību, deformācijas, plaisāšanas, koksnē esošā tanīna vai sveķu izdalīšanās vai dabiskās erozijas rezultātā;
- Visas iepriekš minētās īpašības, apstākļi vai trūkumi neattiecas uz noteiktajiem izturības nodrošināšanas faktoriem, jo krāsas ražotājs nevar kontrolēt visus materiālus, darbarīkus, uzklāšanas metodes, transportēšanu, glabāšanu, lietošanu un citus saistītos procesus.

Pārstāvis: SIA “Akzo Nobel Baltics”, Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018, pinotex.lv@akzonobel.com