

KOKSNES KRĀSOŠANAI PAREDZĒTO KRĀSU PINOTEX "WOOD PAINT EXTREME", "WOOD PAINT DUO VX+" UN "WOOD PAINT AQUA" ILGLAICĪGUMA SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Apstrādātas koka virsmas ilglaicīga aizsardzība ir garantēta: līdz 10 gadiem, apstrādājot ar produktu "Wood Paint Aqua", līdz 12 gadiem – ar produktu "Wood Paint Duo VX+", un līdz 16 gadiem – ar produktu "Wood Paint Extreme", ja tiek ievēroti šādi noteikumi:

SAGATAVOŠANAS DARBI

- Produktu izmanto glabāšanas termiņa ietvaros;
- Produkta transportēšanas un glabāšanas laikā ir ievēroti ražotāja ieteikumi;
- Apstrādājama koka virsmai jābūt tīrai, kvalitatīvai un bez sēnīšu bojājumiem (trupe, pelējums, zilējums);
- Atkarībā no virsmas piesārņojuma (putekļi, kvēpi, pelējums, organiskās vielas) ir izvēlēta piemērota virsmas attīrīšanas metode (sk. papildinformāciju produkta tehniskajā aprakstā) un nav izmantoti tādi attīrīšanas paņēmieni, kas var kaitēt koksnei (piemēram, smilšstrūklas aparāts);
- Pirms tiek sākota apdare, no virsmas jānoņem vecā atdalījusies vai slikti piesaistītā koksnes aizsarglīdzekļa vai krāsas kārtā, kā arī bojātās vai pelēkās koksnes kārtā. Vecās krāsas kārtas noņemšanai var izmantot mehānisko (skrāpis, cietsaru suka), termisko (gaisa pūtējs, infrasarkanais starojums) vai ķīmisko paņēmieni (krāsas noņemšanas līdzeklis). Ar pamatvirsmu stipri saistītas spīdīgas krāsas kārtā viegli jānoslīpē ar smilšpapīru.

VIRSMAS APDARE

- Darba izpildē ir ievēroti apdares līdzekļa tehniskajā aprakstā minētie nosacījumi un ieteikumi;
- Visos darba posmos koksnei jābūt sausai, mitrumsaturam 15–18%;
- Gan krāsošanas, gan produkta žūšanas procesā pamatvirsmas un gaisa temperatūrai jābūt robežās no +10 °C līdz +25 °C (ieteicams +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam – mazākam par 80%.
- Jāizvairās no krāsošanas vējainā laikā, kā arī tad, kad uz virsmas tieši krīt saules stari, jo šķīdinātāja pārāk intensīva iztvaikošana var pasliktināt produkta iesūkšanos koksni;



- Ja vēlas, krāsas var atšķaidīt saskaņā ar produkta tehniskajā aprakstā norādīto apmēru. Beigu apdares kārtai uz virsmas jāuzklāj neatšķaidīta krāsa;
- Pirms izmantošanas krāsa rūpīgi jāsamaisa;
- Par darbarīkiem jāizmanto tikai produkta tehniskajā aprakstā ieteiktie darbarīki;
- Produktu lieto tikai uz virsmām, kas ir uzstādītas uz vertikāla pamata;
- Iepriekš neapstrādāta tīra koka virsma ilglaicīgākas aizsardzības nodrošināšanas nolūkā no četrām pusēm jāpiesūcina ar biocīdo produktu "Pinotex Base" vai "Pinotex Wood Primer" (produkta izvēlē jābalstās uz pārklājuma tehnisko aprakstu);
- Izvēloties produktu "Wood Paint Extreme" vai "Wood Paint Aqua" par segkrāsu, virsma jānogrunvē, uzklājot 1 kārtu krāsas "Pinotex Wood Paint Primer", kas nodrošina segkrāsai prasībām atbilstošu sasaistīšanos. Gruntskrāsas izmantošana nepieciešama gadījumā, ja pamatvirsma ir pārklāta ar spīdīgu koksnes aizsarglīdzekli vai krāsu (piemēram, eļļas vai eļļas-alkīda krāsu);
- Uz virsmas jāuzklāj 2 kārtas (jauna koka virsma) vai 1–2 kārtas (iepriekš krāsota virsma) krāsas. Minimālais nepieciešamais žūšanas laiks starp divām kārtām ir minēts produkta tehniskajā aprakstā;
- Jāievēro produkta tehniskajā aprakstā ieteiktās patēriņa normas;
- Koka apšuvuma šķēsgriezumu gali jāapstrādā līdz piesātinājumam, jo tas ļauj palielināt koka virsmas izturību pret mitrumu.

PRAŠĪBAS KONSTRUKCIJAI

- Koka apšuvums ir uzstādīts, ievērojot labas būvniecības tradīcijas, proti, nodrošināta iespēja rūpīgi vēdināt koka apšuvumu no mugurpuses; jumts un ūdensnoteku sistēma ir kārtībā, tāpat drenāža apkārt mājai ir lietošanas kārtībā un funkcionē; koka virsmas atrodas ne zemāk kā 30 cm augstumā no zemes virsmas;
- Koka apšuvuma un detaļu nostiprināšanai ieteicams dot priekšroku cinkotām naglām un sastiprināšanas saspraudēm. Izmantojot iepriekš neapstrādātas metāla detaļas, pirms koka virsmas beigu apdares tās atsevišķi jāapstrādā ar pretkorozijas līdzekli;



KOKSNES KRĀSOŠANAI PAREDZĒTO KRĀSU PINOTEX “WOOD PAINT EXTREME”, “WOOD PAINT DUO VX+” UN “WOOD PAINT AQUA” ILGLAICĪGUMA SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

- Apstrādātā koka virsma nedrīkst tikt pakļauta tādai iedarbībai, kas neļauj saglabāt ilglaicīgumu, piemēram, tādai kā kodīgas ķīmikālijas, augsta temperatūra, saskare ar svaigu apmetumu, pastāvīga ūdens iedarbība vai kontakts ar zemes virsmu utt;
- Apstrādātai koka virsmai ir nodrošināta pietiekama aizsardzība laikā, kad tuvumā tiek veikti darbi, kas to var bojāt (apmešana, metināšana, slīpēšana).

VIRSMAS KOPŠANAS NORĀDĪJUMI

- Ne retāk kā reizi gadā jāveic koka fasādes apskate;
- Vismaz reizi divos gados koka virsma jānomazgā ar ūdeni un ziepēm vai neitrāliem tīrīšanas līdzekļiem, lai no virsmas noņemtu netīrumus un pelējumu;
- No sveķu ligzdām izdalījušies sveķi bez vilcināšanās jānoņem, lai tie nebojātu apstrādāto virsmu;
- Laika gaitā erozijas dēļ pabalējusī virsmas nokrāsa un matēta spīduma parādīšanās ir dabiski procesi, un tos nevar uzskatīt par reklamācijas iemeslu;
- Gamintoja neatsako uz dažų lupimāsi nuo paviršiaus, jei to priežastis yra medienos trūkinėjimas dėl didelio medienos tūrio pasikeitimo arba netinkamai apdorotų sandūrų;
- Dažyto paviršiaus priežiūros intervalai priekšlauso nuo paviršiaus būvimo vietas (pvz., pramoninė aplinka, intensyvaus eismo keliai arba jūros artumas), oro sālygų ir orientācijas pasaulio šalių atžvilgiu.

APSTĀKĻI, KAS SAMAZINA APSTRĀDĀTĀS VIRSMAS IZTURĪBU

- Iepriekš minētie nosacījumi nav ievēroti darba procesā vai turpmākās ekspluatācijas gaitā;
- Koka virsmas formas, izvietojuma vai izmēra dēļ ir apgrūtināta virsmas sagatavošana un krāsošana;
- Uz apstrādātās virsmas ir bojājumi vai defekti, kas radušies, piemēram, koksnes slimību, deformācijas, plaisāšanas, koksne esošā tanīna vai sveķu izdalīšanās vai dabiskās erozijas rezultātā;
- Visas iepriekš minētās īpašības, apstākļi vai trūkumi neattiecas uz noteiktajiem izturības nodrošināšanas faktoriem, jo krāsas ražotājs nevar kontrolēt visus materiālus, darbarīkus, uzklāšanas metodes, transportēšanu, glabāšanu, lietošanu un citus saistītos procesus.

Pārstāvis: SIA “Akzo Nobel Baltics”, Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018, pinotex.lv@akzonobel.com