

Pinotex

TERRACE & WOOD OIL

Atmosfērizturīga eļļa koksnei

- Efektīvi iesūcas koksņē, neveido plēviti
- Piešķir virsmai hidroforas īpašības
- Aizsargā pret saules starojumu
- Novērš ūdensaugu un pelējuma izplatīšanos uz virsmas



PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Koksni aizsargājoša, pret laika apstākļu iedarbību izturīga eļļa jaunu un iepriekš eļļotu koku virsmu apdarei un aizsardzībai, labi iesūcas virsmā. **Pinotex Terrace & Wood Oil** piešķir virsmai hidroforas un netīrumus nepie-saistošas īpašības, uzlabo nodilumizturību, akcentē un saglabā koksnes dabisko tekstūru. Produkts satur aktīvās vielas, kas novērš pelējuma un ūdensaugu izpla-tīšanos uz virsmas.

PIELIETOJUMS

Produkts ir paredzēts jaunu un iepriekš ar koksnes aizsarggruntējumu vai eļļu apstrādātu koku (priede, egle, ciedrs, lapegle), dzīli piesūcinātu un no cietāku koku sugu koksnes izgatavotu terašu, kāpņu, dārza mēbeļu, nožogojumu un citu ārējo virsmu apdarei. Produkts ir piemērots arī fasāžu un balķu virsmu apdarei.

PAMATVIRMSA

Produkta īpašības vislabāk izpaužas ēvelētu virsmu eļļošanā, tomēr tāpat var apstrādāt zāgētas koksnes virsmas. Ierobežojums – nav lietojams tādas koksnes apstrādei, ko ir sabojājušas sēnišu slimības vai kaitēkļi.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

- Apstrādājamai koka virsmai jābūt tīrai, kvalitatīvai un bez sēnišu bojājumiem (trupe, pelējums, zilējums). Visos apstrādes posmos koksnei jābūt sausai, mit-rumsaturam mazākam par 18%.
- Apstrādājot svežainu koksni (lapegle, ciedrs utt.), virsma iepriekš jānomazgā ar mazgāšanas līdzekli **Pinotex Terrace & Wood Cleaner**, lai panāktu labāku eļļas iesūkšanos.
- Uz virsmas esošos netīrumus (putekļus, kvēpus, pelējumu, organiskās vielas) ieteicams noņemt ar sausu suku. Stipri saistīti netīrumi jānoņem ar tīrīšanas li-dzekli, pēc tam virsma rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni, un pirms krāsošanas tai jāļauj nožūt. Zaru vietās sveķi jānoņem mehāniski vai ar lakbenzinā samitrinātu lupatu. Jāizvairās lietot tādas tīrīšanas metodes, kas var sabojāt koksni (piem., smilšstrūklas aparāts, augstspiediena mazgāšana).
- Lai panāktu labāku iesūkšanos, vecā atdalījusies koksnes aizsarglīdzekļa kārtā, kā arī koksne, kas ir bojāta vai kļuvusi pelēka, jānoņem no virsmas, izmantojot cietsaru suku un mazgāšanas līdzekli **Pinotex Terrace & Wood Cleaner**.
- Uz virsmas esošā vecā krāsa (piem., eļļas, alkīda vai lateksa krāsa) pilnīgi jā-noņem ar mehānisko (skrāpis, cietsaru suku), termisko (gaisa pūtējs, infrasar-kanais starojums) vai ķīmisko paņēmieni (krāsas noņemšanas līdzeklis). Tas nodrošinās vienmērīgu krāsas toni turpmākā virsmas apstrādē ar koksnes aizsarglīdzekli.
- Koka klāja nostiprināšanai ieteicams dot priekšroku cinkotām naglām un sastip-rināšanas saspraudēm. Izmantojot iepriekš neapstrādātas metāla detaļas, pirms virsmas beigu krāsošanas tās atsevišķi jāapstrādā ar pretkorozijas līdzekli.

PIESŪCINĀŠANA

- Jaunas koka virsmas, kā arī mīksto koku sugu koksnes virsmas pirms eļļoša-nas noteikti jāpiesūcina!
- Pirms piesūcināšanas jāpārliecinās, vai koksne ir pilnīgi sausa.
- Lai nodrošinātu maksimālu aizsardzību, jaunas koka virsmas jāpiesūcina, uzklājot 1–2 kārtas bezkrāsainā biocīdā piesūcināšanas gruntēšanas līdzekļa uz šķīdinātāja bāzes **Pinotex Base BPR**. Koksnes beigu apdare veicama ne ātrāk kā 24 stundas pēc virsmas piesūcināšanas. Horizontālu virsmu apstrādes un lielāka gruntēšanas līdzekļa patēriņa gadījumā virsmas pilnīga nožūšana var turpināties ilgāk par 24 stundām.
- Sevišķi rūpīgi jāapstrādā dēļu gali, piesūcinot tos līdz piesātinājumam.
- Virsmas piesūcināšana jāveic iespējami agrīnā darba posmā. Novilcinot ap-strādi vai pakļaujot koksni nelabvēlīgu laika apstākļu iedarbībai, pasliktinās virsmas un eļļas sasaistīšanās.

EĻĻOŠANA

- Pirms eļļošanas jāpārliecinās, ka piesūcinātā virsma ir pietiekami nožuvusi.
- Virsmas apdare veicama, uzklājot vairākas kārtas koksni aizsargājošās eļļas **Pinotex Terrace & Wood Oil**, līdz koksne ir piesātināta.
- Apmēram 15–20 minūtes pēc eļļas uzklāšanas ar lupatu noteikti jānoslauka eļļa, kas nav iesūkusies koksņē. Eļļas uzklāšanas laikā ota laiku pa laikam jāno-slauka ar sausu lupatu.
- Lai panāktu lielāku izturību, nav ieteicams izmantot bezkrāsaino produktu; pigmenta pievienošana nodrošina vēlamo dekoratīvo efektu un labāku aizsar-dzību pret laika apstākļu iedarbību (UV starojums).
- Virsmas, kas ir pakļautas pastāvīgam nolietojumam, saules un lietus iedarbī-bai, jāapstrādā katru gadu. Veicot kopšanas eļļošanu, uz attīrītas virsmas jāuz-klāj viena kārtā (līdz piesātinājumam) **Pinotex Terrace & Wood Oil** eļļas.
- **Pašuzliesmošanas bīstamība!** Atliekas, piesārņoti atkritumi un eļļainie tekstil-materiāli jāsavāc ugunsdrošos traukos, iegremdējot ūdeni, un pēc tam jālikvidē.



TEHNISKIE DATI

Pielietojums	Ārējās apdares darbiem
Saistviela	Alkīds / lineļļa
Blīvums	0,85 ± 0,02 kg/l
Sausnas saturs	38 ± 2%
Gatavie toni	Tīkkoks, Riekstkoks
Tonēšana	Tonēšanas sistēma "Acomix", bezkrāsains bāzes tonis
Krāsu karte	Pinotex Colour Collection
Žūšanas laiks (23 °C/50% RH)	Putekļneuzņēmīga pēc 6 stundām Var pārkrāsot pēc 12 stundām
Patēriņš (viena kārtā)	Ēvelēta koksne 10-13 m ² /l (60-85 g/m ²)
Atšķaidītājs	Lakbenzīns
Darbarīks	Ota
Darbarīku tīrīšana	Lakbenzīns
Uzglabāšanas laiks neatvērtā oriģinālajā iepakojumā	5 gadi
Izstrādājuma uzglabāšanas nosacījumi	Noslēgtā iepakojumā +5...35 °C temperatūrā
Iepakojums	1 l/3 l/5 l/10 l

VIRSMAS EĻĻOŠANAS UN KOPŠANAS IETEIKUMI

- Pirms lietošanas un darba laikā koksnes aizsardzībai paredzētā eļļa kārtīgi jāsamaisa. Produkts ir gatavs lietošanai un nav jāatšķaida.
- Lai nodrošinātu koka virsmas labāku aizsardzību, ieteicams par darbarīku izmantot otu.
- Tā kā ar koksnes aizsardzībai paredzēto eļļu apstrādātas koka virsmas galīgais tonis ir atkarīgs no koku sugas, pirms lielu virsmu eļļošanas ieteicams pārbaudīt izraudzīto toni nelielā virsmas laukumā.
- Eļļas uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +8...30 °C (ieteicams +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam <80 %. Jāizvairās no eļļošanas vējinātā laikā, kā arī tad, ja tieši uz virsmas krīt saules stari, jo šķīdinātāja pārāk intensīva iztvaikošana var traucēt fungicīdu iesūkšanos koksnē.
- Produkts jāklāj uz virsmas nepārtrauktā kārtā koksnes šķiedru virzienā. Īpaša uzmanība jāpievērš virsmām, kas pastāvīgi atrodas saskarē ar ūdeni un/vai ir pakļautas saules starojumam.
- Dēļu galu rūpīga apstrāde krietni paaugstina koksnes mitrumizturību.
- Pirms koka dēļu u.c. detaļu likšanas ieteicams tās pārklāt kaut vai ar vienu izstrādājuma kārtu arī apakšpusē.
- Pēc darba nekavējoties jānotīra darbarīki, sausu produktu var noņemt tikai mehāniski.
- Nedrīkst pieļaut, lai ar **Pinotex Terrace & Wood Oil** pārklātas virsmas atrastos tiešā saskarē ar tādām virsmām, kurām ir skāba vai sārmaina reakcija (piem., pilnīgi nenožuvis apmetums), jo tā rezultātā var ciest pigmenta saistviela.
- Eksploatācijas gaitā piesārņotas virsmas attīrīšanai izmantojams tīrs ūdens, kā arī dabiski vai viegli sārmains tīrīšanas līdzeklis. Augstāka ūdens temperatūra paātrina virsmas žūšanu. Par darbarīku lietojama mīksta suka vai sūklis. Pēc tīrīšanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni.

DARBA DROŠĪBA

Pirms izmantošanas jāiepazīstas ar lietošanas instrukciju. Lietošanas laikā ievērot drošības pasākumus! Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Sargāt no bērniem. Lūdzot medīkiem palīdzību, jāuzrāda produkta iepakojums vai etiķete. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Pēc darba stingri aizvērt krāsas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko krāsu. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Atbrīvoties no satura un iepakojuma saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, valsts un starptautiskiem noteikumiem.

RAŽOTĀJS

"Akzo Nobel Baltics AS", Igaunija.

PĀRSTĀVIS

SIA "Akzo Nobel Baltics", Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018
pinotex.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktus un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neievērojot produkta lietošanas norādījumus vai lietojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus sniegtajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.