

# WOOD PRIMER BPR

## Ūdenī šķīstošs biocīds gruntēšanas aizsarglīdzeklis

- Lietošanai gatavs koknes konservants (TL8)
- Satur biocīdus, aizsargā koksnī no zilējuma un trupes
- Nodrošina labu adhēziju ar nākamo virsmas apdares pārklājumu



### PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Ūdenī šķīstošs bezkrāsains koknes konservants (TL8) koknes piesūcināšanai pirms "Pinotex" koknes aizsarglīdzekļu un krāsu lietošanas. Izmantošanai gatavais produkts nodrošina labu pielipšanu pārklājuma kārtai un aizsargā koksnī no zilējuma un trupes. Paredzēts izmantošanai gan mājās, gan profesionāli.

### PIELIETOJUMS

Jaunas un līdz tīrai koksnī attīrītas koka virsmas, veicot ārdarbus, piemēram, atbalsta konstrukcijas vai norobežojumi, baļķu ēkas, fasādes, terases, durvis, loga rāmji, žogi, jumta paspārņu dēļi. Produkts ir piemērots tikai virszemes koka daļām (saskaņā ar EN335 2. un 3. klasi), kas neatrodas saskarē ar zemes virsmu vai ūdens vidi. Ar produktu apstrādātā koka virsma jāpārklāj ar koknes aizsarglīdzekli "Pinotex" vai koksnī piemērotu krāsu, un jānodrošina tās profilaktiskā krāsošana.

### PIELIETOJUMA SFĒRAS IEROBEŽOJUMI

Produktu nedrīkst izmantot iekšdarbiem, izņemot loga rāmjus ārpusi un ārdurvis, kas iepriekš ir apstrādātas ar ārdarbiem paredzētu produktu. Neizmantot produktu tādas koknes apstrādei, kas var atrasties tiešā saskarē ar pārtikas produktiem, dzīvnieku barību vai piederumiem.

### PAMATVIRSMĀ

Produkts ir piemērots gan zāģētas, gan ēvelētas koka virsmas piesūcināšanai. Produktu nevar izmantot tādai koksnī, kuru ir sabojājušas sēnišu slimības vai kurā atrodas koknes kaitēkļi.

### VIRSMAS SAGATAVOŠANA

- Apstrādājamai koka virsmai jābūt tīrai, kvalitatīvai un bez sēnišu bojājumiem (trupe, pelējums, zilējums).
- Visos darba posmos koksnī jābūt sausai, mitrumsaturam 15–18%.
- Netīru virsmu ieteicams attīrīt ar sausu suku; tauki un kvēpi jānoņem ar tīrīšanas līdzekli. Pelējums un uz virsmas esošās organiskās vielas jānoņem mehāniski ar mitru suku, sūkli vai skrāpi. Pēc tam virsma jānoskalo ar tīru ūdeni, un pirms krāsošanas tai jāļauj nožūt. Jāizvairās lietot tādas tīrīšanas metodes, kas var sabojāt koksnī (piem., smilšstrūklas aparāts).
- Uz virsmas esošā vecā koknes aizsarglīdzekļa vai krāsa kārtā, kā arī koksnē, kas ir bojāta vai kļuvusi pelēka, jānoņem no virsmas, izmantojot skrāpi, smilšpapīru, karstā gaisa pūtēju vai infrasarkanā starojuma lampu. Zaru vietās jānoņem sveķi (mehāniski vai ar lakbenzīnā piesūcinātu drānu).
- Koka apšuvuma nostiprināšanai ieteicams dot priekšroku cinkotām naglām un sastiprināšanas saspaudēm. Pirms koka virsmas apdares neapstrādātās metāla detaļas jāapstrādā atsevišķi ar pretkorozijas līdzekli.
- Jāraugās, lai koka apšuvums varētu kārtīgi izvēdināties, jumts un ūdensnoteku sistēma būtu kārtībā, un drenāža funkcionētu bez traucējumiem.

### PIESŪCINĀŠANA

- Jāpārliecinās, ka pamatvirsmā ir pietiekami sausa.
- Pirms lietošanas un darba procesā produkts rūpīgi jāsamaisa. Produkts ir gatavs lietošanai un nav jāatšķaida.
- Piesūcināšanas gruntēšanas līdzeklis "Pinotex Wood Primer BPR" jāuzklāj uz virsmas ar otu 2–3 reizes, bet ne vairāk kā 200 g/m<sup>2</sup>. Katra nākamā kārtā uz virsmas jāuzklāj uzreiz pēc tam, kad iepriekšējā kārtā ir iesūkusies koksnē.
- Īpaši rūpīgi jāapstrādā koka apšuvuma galī, piesūcinot tos līdz piesātinājumam.
- Koka virsmas piesūcināšana jāveic iespējami visagrākajā posmā. Ja apstrāde ir veikta vēlāk vai koksnē ir pakļauta ilglaicīgai laika apstākļu iedarbībai, pasliktinās produkta sasaistišanās ar koka virsmu.

### BEIGU APDARE

- Apdares krāsošana jāveic 16 stundas pēc virsmas gruntēšanas. Horizontālu virsmu un gruntēšanas līdzekļa lielāka patēriņa gadījumā pilnīga virsmas nožūšana var būt ilgāka par 16 stundām.
- Pirms apdares krāsošanas jāpārliecinās, ka piesūcinātā virsma ir pietiekami nožuvusi.
- Apdares krāsošanai jālieto piemērots koknes aizsarglīdzeklis vai krāsa no "Pinotex" klāsta.

### KRĀSOŠANAS UN KOPŠANAS IETEIKUMI

- Koknes aizsarglīdzekļa uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +8...+30 °C (ieteicamā temperatūra +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam < 85 %. Izvairīties no krāsošanas vējinātā laikā, kā arī tad, kad uz virsmas tieši krīt saules stari, jo šķīdinātāja pārāk intensīva iztvaikošana var pasliktināt produkta iesūkšanos koksnē.
- Svaigi apstrādāta koksnē jāpārklāj vai citādi jāaizsargā no lietus, līdz tā ir pilnīgi nožuvusi. Izmantojot biocīdo līdzekli, ievērot drošības pasākumus.
- Izmantot produktu un žāvēt svaigi apstrādātu koksnī labi vēdināmā vietā.
- Neapstrādāt koksnī ūdenskrātuvju un ūdens rezervātu tuvumā. Izvairīties no produkta nokļūšanas augsnē, gruntsūdenī vai virszemes ūdeņos un kanalizācijā.
- Produkts jāklāj uz virsmas nepārtrauktā kārtā koknes šķiedru virzienā.
- Pirms koka apšuvuma u.c. detaļu uzstādīšanas ieteicams tās vismaz vienu reizi pārklāt ar produktu arī no apakšpusēs.
- Darbāriki jānotīra uzreiz pēc darba pabeigšanas, nožuvušo produktu var noņemt tikai mehāniski.
- Ievērot drošības prasības! Pirms izmantošanas iepazīties ar produkta lietošanas noteikumiem.



## TEHNISKIE DATI

Pielietojums:	Ārdarbi
Saistviela:	Alkīds
Blīvums	1,00 kg/l
Krāsa	Bezkrāsaina
Žūšanas laiks (23°C / 50% RH)	Var krāsot pēc 16 stundām
Patēriņš	5 m <sup>2</sup> /l (200 g/m <sup>2</sup> )
Atšķaidītājs	Gatavs lietošanai, neatšķaidīt
Darbarīki	Ota, iegremdēšana
Darbarīku tīrīšana	Ūdens
Glabāšanas laiks slēgtā ražotāja iepakojumā	2 gadi
Glabāšanas apstākļi:	Noslēgtā tvertnē +5...+35°C temperatūrā
Iepakojums (parasts patērētājs):	1 l / 2,5 l
Iepakojums (profesionāls lietotājs):	1 l / 2,5 l / 10

## DARBA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz apģērba. Sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slihta pašsajūta. Pirmā palīdzība, ja notiek nelaimes gadījums: tālr.: 112 un SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRA tālr.: 67042473. Satur: propikonazolu un IPBC. Var izraisīt alerģisku reakciju.

**PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI.** Šaubu gadījumā, kā arī tad, ja saglabājas simptomi, vienmēr meklēt medicīnu palīdzību. Saskarē ar acīm: nekavējoties skalot acis ar tekošu ūdeni. Saskarē ar ādu: nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbu un nomazgāt ādu ar ziepēm un ūdeni. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnu palīdzību. NEIZRAISĪT vemšanu. Ieelpojot: pārvietot cietušo svaigā gaisā. Nodrošināt cietušajam siltumu un mieru. Ja simptomi saglabājas, sazināties ar ārstu. Izmantot piemērotus elpošanas ceļu aizsarglīdzekļus vietās, kur vietējā sūcējvādināšana nav pietiekama iedarbības kontrolei.

**RISKU SAMAZINĀŠANAS PAŅĒMIENI.** Lietošanas un žūšanas laikā produktu un apstrādāto mitro koksnī sargāt no bērniem. Izvairīties no tvaiku un smidzinājumu ieelpošanas. Profesionāls lietotājs: nepieciešams nosedzošs aizsargapģērbs, lietojot produktu, apstrādājot un izmantojot apstrādāto koksnī, valkāt pret ķīmikāliju iedarbību izturīgus cimdus. Pēc lietošanas un pirms ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas nomazgāt rokas.

Biocīda atļaujas īpašnieks: "Akzo Nobel Decorative Coatings BV", Christian Neefestraat 2, 1077 WW Amsterdam, Holland. Atļaujas Nr.: LV/2018/MR/011. Šķidrums. Pielietojums: koksnes konservanti – 8. produkta veids.

## VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Glabāt neatvērtā oriģinālajā iepakojumā sausā, vēsā un labi vēdināmā telpā, vietā, kur neatrodas pārtikas produkti. Pēc lietošanas cieši noslēgt iepakojumu. Lai novērstu noplūdes, vienmēr turēt un transportēt vertikālā stāvoklī. Produktu nenopludināt kanalizācijā, ūdenskrāvuēs un zemē. Produkta atliekas savākt atkārtotai lietošanai vai likvidēt kā bīstamos atkritumus. Atbrīvojies no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, valsts un starptautiskiem noteikumiem. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko produktu.

## RAŽOTĀJS

Uzņēmums "AkzoNobel" Eiropas Savienībā.

## PĀRSTĀVIS

SIA "Akzo Nobel Baltics", Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018  
pinotex.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktus un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neievērojot produkta lietošanas norādījumus vai lietojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus sniegtajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.