

Polyfilla

One Fill Bois

BOIS



1. Description

Reboucher et réparer: tout en un 0-10 cm.
Pâte – prêt à l'emploi.

Domaine d'application

Pour usage intérieur et extérieur. Pour reboucher en une seule fois les petits et grands trous. Pour reboucher en une seule fois et lisser les nervures grossières. Grâce à sa formule ultra légère, aussi indiqué pour les surfaces verticales. Ne pas appliquer sur des supports humides, du métal et des matières synthétiques. Conseil : pour un résultat optimal et durable, réparer les grands trous à l'extérieur avec Polyfilla Réparateur de Bois.

Caractéristiques

Résistant à la pose de vis et de clous et au forage. Adhérence excellente sur tous types de bois. Peut être poncé, permet une finition extra-lisse. Poids-léger : les grands trous peuvent donc être bouchés en une seule opération. Epaisseur de couche maximale : 5 cm. Profondeur maximale : 10 cm.

Teintes

Blanc

Emballage

500 ml

2. Mode d'emploi

Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5°C.

Temps de séchage

Recouvrable: après 2 heures environ (20°C, couche de 1 cm d'épaisseur).

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils et les mains à l'eau chaude immédiatement après usage.

3. Supports / Application

Préparation du support

Le support doit être propre, sec, dépolvé et dégraissé. Eliminer les parties qui se détachent.

Application

Bien remuer avant emploi. A l'aide d'un couteau à enduire, comprimer le produit fermement dans le trou à réparer. Pour des trous plus profonds que 5 cm, reboucher en plusieurs couches avec assez de temps de séchage entre les couches. Pour un résultat ultra lisse, terminer avec un couteau à enduire humide. Après séchage poncer éventuellement pour un résultat optimal. En cas d'application extérieure : après séchage recouvrir de minimum 2 couches.

Finition

Recouvrable de toutes sortes de peinture.

4. Sécurité et stockage

Sécurité

Tenir hors de portée des enfants.

Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Ne pas respirer les poussières d'abrasion. Porter un masque.

Eliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.

Stockage

Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C.

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11
www.polyfilla.be