

# Polyfilla

## Primer Fonds Tachés - Aérosol

MURS ET PLAFONDS



### 1. Description

Couche de fond couvrant pour l'isolation de taches avant de peindre ou tapisser. Prêt à l'emploi.

#### Domaine d'application

Pour usage intérieur. Ce primer peut être appliqué sur la plupart des supports à l'intérieur: plâtre, plaques de plâtre, crépi, béton, ciment, briques et pierres naturelles.

#### Caractéristiques

Polyfilla Primer Fonds Tachés est la couche de fond idéale pour des surfaces à peindre ou à tapisser, qui présentent des taches d'humidité, de nicotine, de graisse, de rouille, de marqueur, de crayon, de goudron, etc. Polyfilla Primer Fonds Tachés isole les taches et les couleurs du fond et évite leur réapparition dans la couche de finition. Application facile et rapide.

#### Teintes

Blanc

#### Emballage

500 ml (aérosol)

### 2. Mode d'emploi

#### Rendement

± 8 m<sup>2</sup> (en fonction du support).

#### Temps de séchage

Sec et recouvrable: après 15-30 minutes.

#### Nettoyage des outils

Nettoyer les taches éventuelles immédiatement au white spirit.

### 3. Supports / Application

#### Préparation du support

Protéger le revêtement de sol, les meubles, etc. Le support doit être sec, sain, exempt de poussière et de graisse. Éliminer les particules non adhérentes et les anciennes couches défectueuses. Réparer les trous et les fissures avec un produit de rebouchage Polyfilla approprié. En cas de supports très poudreux, appliquer préalablement le Primer Supports Poudreux Polyfilla. Laisser sécher.

#### Application

Bien agiter l'aérosol pendant au moins 1 minute. Appliquer le produit en couches minces sur les taches en vaporisant de façon régulière à 20-30 cm du support. Continuer l'application jusqu'à ce que les taches ne soient plus visibles.

#### Finition

Peut être tapissé ou peint avec tous types de peinture après séchage.

### 4. Sécurité et stockage

#### Sécurité

Conserver hors de portée des enfants.

Facilement inflammable.

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. À protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler, même après usage.

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Réceptacle sous pression.

#### Stockage

Bien refermer l'emballage et conserver dans un endroit sec et frais, à l'abri du gel.

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000  
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11  
[www.polyfilla.be](http://www.polyfilla.be)