

Polyfilla

Mastic Bois FLEXIBLE

BOIS



1. Description

Reboucher et réparer: des joints 0-1 cm.
Mastic – prêt à l'emploi.

Domaine d'application

Pour usage intérieur et extérieur. Pour le masticage de fentes et de joints qui travaillent sur les châssis, les portes, les bardages de bois et les escaliers. Adhérence supérieure sur bois, pierre et matériaux synthétiques.

Caractéristiques.

Résistant aux UV et aux influences climatiques. Durablement flexible. Etanche après 24 heures.

Teintes

Blanc, Naturel

Emballage

300 ml (cartouche)

2. Mode d'emploi

Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5°C.

Temps de séchage

Recouvrable: après 24 heures.

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils et les mains à l'eau chaude immédiatement après usage.

3. Supports / Application

Préparation du support

Le support doit être propre, sec, dépolssiéré et dégraissé. Couper la cartouche au-dessus du filetage et poser l'embout de pistolet. Couper toujours l'embout en oblique. Appliquer le mastic abondamment et de façon uniforme avec un pistolet à mastic. Profondeur et largeur maximales du joint : 5 x 5 mm. Si plus, travailler en couches successives.

Finition

Recouvrable de tous types de peintures ou lasures.

4. Sécurité et stockage

Sécurité

Tenir hors de portée des enfants.

Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Eliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.

Stockage

Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C.

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11
www.polyfilla.be