

Polyfilla

Vlekken Primer - Spuitbus

MUREN EN PLAFONDS



1. Productomschrijving

Dekkende primer om vlekken te isoleren vóór het schilderen of behangen.
Gebruiksklaar.

Toepassingsgebied

Geschikt voor binnen. Deze primer is geschikt voor de meeste ondergronden binnen zoals pleisterwerk, gipskartonplaten, sierpleister, beton, cement, baksteen en natuursteen.

Eigenschappen

Polyfilla Vlekken Primer is de ideale grondlaag voor te schilderen of te behangen oppervlakken die vlekken vertonen van vocht, nicotine, vet, roest, stift, potlood, teer, enz. Polyfilla Vlekken Primer isoleert de vlekken en voorkomt vlek- en kleurdoorslag in de eindlaag. Gemakkelijk en snel aan te brengen.

Kleuren

Wit

Verpakkingen

500 ml (spuitbus)

2. Verwerking van het product

Rendement

± 8m²/l (afhankelijk van de ondergrond).

Droogtijd

Droog en overschilderbaar: na 15-30 minuten.

Reiniging gereedschap

Eventuele vlekken meteen reinigen met white spirit.

3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond

Vloerbedekking, meubels enz. goed afdekken. De ondergrond moet droog, zuiver, stof- en vetvrij zijn. Loszittende delen of slecht hechtende verflagen verwijderen. Scheuren en gaten repareren met een geschikt Polyfilla Vulmiddel. Sterk poederende ondergronden eerst behandelen met Polyfilla Poederende Ondergronden Primer. Laten drogen.

Gebruiksaanwijzing

Spuitbus minstens 1 minuut goed schudden. De vlekken vanaf 20-30 cm gelijkmatig bespuiten. Aanbrengen in dunne lagen en goed laten drogen (15-20 minuten). Zoveel lagen aanbrengen als nodig, tot de vlekken verdwenen zijn.

Afwerking

Kan na droging eventueel behangen of overschilderd worden met alle verfsoorten.

4. Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Licht ontvlambaar.

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Houder onder druk.

Bewaring

Koel, droog en vorstvrij bewaren.

Op een goed geventileerde plaats bewaren.

Deze technische fiche, op datum van september 2015, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.polyfilla.be