

Polyfilla

Gipsplaatvuller - Pasta

MUREN EN PLAFONDS



1. Productomschrijving

Vullen en repareren: naden 0-1 cm.
Pasta – gebruiksklaar.

Toepassingsgebied

Geschikt voor binnen. Vullen van naden tussen gipsplaten. Vullen van gipsplaat Schroeven in wanden en plafonds. Kan ook toegepast worden in vochtige ruimtes als de reparatie afgewerkt wordt met een vochtbestendige verf.

Eigenschappen

Vezelversterkt. Vangt lichte ondergrondswerking op. Krimpt niet. Geen voegband nodig. Maximale diepte 1 cm.

Kleuren

Lichtgrijs

Verpakkingen

1l

2. Verwerking van het product

Niet gebruiken beneden 5°C.

Droogtijd

Overschilderbaar: na 2 uren (20°C, 1 cm laagdikte).

Reiniging gereedschap

Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.

3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond

Gipsplaten moeten op de juiste wijze vastgeschroefd zijn. Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Loszittende delen verwijderen. Spijkerkoppen e.d. behandelen met Polyfilla Vlekken Primer om verkleuring te voorkomen.

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik goed doorroeren. Product kan direct uit de pot worden verwerkt. De pasta met een plamuurmes stevig aandrukken en het oppervlak gladmaken met een nat plamuurmes. Na droging eventueel schuren.

Afwerking

Overschilderbaar met alle soorten verf.

4. Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden.

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Schuurstof niet inademen. Een stofmasker dragen.

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale of internationale regelgevingen.

Bewaring

Niet beneden 5°C bewaren.

Deze technische fiche, op datum van september 2015, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.polyfilla.be