

Polyfilla

Houtrot Impregneer

HOUT



1. Productomschrijving

Vullen en repareren: houtrot.

Toepassingsgebied

Geschikt voor binnen en buiten. Impregneert en versterkt door houtrot aangetast hout. Creëert een stevige ondergrond voor latere reparatie.

Eigenschappen

Dringt diep in. Maakt aangetast hout weer hard.

Kleuren

-

Verpakkingen

250 ml

2. Verwerking van het product

Droogtijd

Uitgehard: na ca. 6 uren (afhankelijk van de temperatuur).

Reiniging gereedschap

Gereedschap reinigen met aceton of thinner.

3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, vet- en stofvrij zijn. Loszittende delen verwijderen. Verpulverd en aangetast hout zo grondig mogelijk verwijderen.

Gebruiksaanwijzing

Houtrot Impregneer in een glazen of metalen bakje gieten. Houtrot Impregneer met behulp van een kwast ruim aanbrengen op het aangetaste hout. Houtrot Impregneer aanbrengen totdat het hout verzadigd is en het niet meer intrekt.

Afwerking

Na ca. 6 uren droging (afhankelijk van temperatuur) kan de reparatie gevuld worden met Polyfilla Houtrotvuller.

4. Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden.

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken.

Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met water afspoelen/douchen.

Inademing van damp vermijden.

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale of internationale regelgevingen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 610 g/L VOS. EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/h): 750 g/L (2010).

Bewaring

Koel en droog bewaren.

In goed gesloten verpakking bewaren.

Achter slot bewaren.

Deze technische fiche, op datum van september 2015, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.polyfilla.be