

Polyfilla

Sneldrogende Houtrotvuller

HOUT



1. Productomschrijving

Vullen en repareren: houtrot.
2 componenten.

Toepassingsgebied

Geschikt voor binnen en buiten. Speciaal ontwikkeld voor houtrot. Snel, ijzersterk en duurzaam repareren van houtrotbeschadigingen aan kozijnen, deuren, dorpels, tuinhuisjes enz.

Eigenschappen

Sneldrogend. Uitstekende hechting. Vormvast, zakt niet uit. Krimpt niet. Blijvend flexibel, vangt de werking van het hout op. IJzersterk. Perfect schuurbaar. Schroef-, spijker- en boorvast. Ongevoelig voor vocht. Gemakkelijk te mengen (1:1).

Kleuren

Gebroken wit

Verpakkingen

465 g

2. Verwerking van het product

Niet gebruiken beneden 5°C.

Droogtijd

Droog en overschilderbaar: na ca. 20 minuten.

Reiniging

Gereedschap en handen onmiddellijk na gebruik reinigen met warm water.

3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond

Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Verrot hout en loszittende delen zo grondig mogelijk verwijderen. Tip: om verdere aantasting van het hout te voorkomen, oppervlak eerst impregneren met Polyfilla Houtrot Impregneer.

Gebruiksaanwijzing

Let op: Niet direct vanuit de koker in het gat spuiten, eerst mengen. De kokers boven de schroefdraad opensnijden. Component A met behulp van een kitpistool in een rechte sliert op een niet zuigende harde ondergrond spuiten. De koker wisselen en daarna component B met behulp van het kitpistool in een sliert van gelijke lengte als component A op de ondergrond spuiten, aangezien de mengverhouding 1:1 is. Vervolgens beide componenten met een plamuurmes goed doormengen tot er een egale kleur is ontstaan. In verband met uitharding, niet meer product aanmaken dan binnen 5 minuten verwerkt kan worden. Product met een plamuurmes direct op de ondergrond aanbrengen. Gaten dieper dan 4 cm dienen in meerdere lagen gevuld te worden, met voldoende droogtijd tussen de lagen. Tip: voor het zetten van hoeken of voor grotere reparaties, wordt het gebruik van een mal geadviseerd. Deze bij voorkeur met huishoudfolie (polyethyleen) bekleden.

Afwerking

4. Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Component A : Waarschuwing

Buiten het bereik van kinderen houden.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt huidirritatie.

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Schuurstof niet inademen. Een stofmasker dragen.

Na het werken met dit product handen grondig wassen.

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale of internationale regelgevingen.

Component B: Gevaar

Buiten het bereik van kinderen houden.

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Schuurstof niet inademen. Een stofmasker dragen.

Bij contact met de huid: met water afspoelen/douchen.

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale of internationale regelgevingen.

Bewaring

Droog en niet beneden 5°C bewaren.

Achter slot bewaren.

Deze technische fiche, op datum van september 2015, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.polyfilla.be