

De perfecte start voor een professionele finish



E
EQUALISERS

E210

Gebruiksklare plamuur voor binnen, diklagig



Omschrijving

Semi-lichtgewicht plamuur op basis van polymeerdispersie, gebruiksklaar.

Toepassing

Binnengebruik. Voor het uitplamuren van gipskarton en minerale ondergronden, zoals baksteen, beton en bepleistering.

Eigenschappen

- Eenvoudig aan te brengen
- Laag van maximaal 4 mm dik

E210 - Gebruiksklare plamuur voor binnen, diklagig

Vorbereiding

De ondergrond dient proper, droog, stofvrij en ontdaan van alle losse delen te zijn. Sterk zuigende en/of poederende ondergronden dienen vooraf gefixeerd te worden. Metalen delen in de ondergrond zoals nagels/vijzen dienen vooraf behandeld te worden met een roestwerende primer (zoals Polyfilla Pro S200).

Aanbrengen

De maximale laagdikte per laag is 4 mm.

Droogtijd

Schuurbaar na minimaal 8 uur voor een laagdikte van 4 mm. De droogtijd hangt af van de ondergrond, de dikte van de laag, de temperatuur en de luchtvochtigheid.

Verpakking

10 kg emmer

Opslag

Droog en vorstvrij.

Opmerkingen

- Niet geschikt voor gesloten ondergronden zoals keramische tegels.
- Kan ook toegepast worden op reeds geschilderde matte ondergronden.

Technische gegevens:

- Densiteit : 1,30 kg/l
- Kleur : Lichtgrijs
- Droogtijd : 480 minuten bij 20°C en 60% relatieve vochtigheid
- Verwerkingstemperatuur : Minimum 5°C - Maximum 30°C
- pH : 7
- Korrelgrootte : 300 µm
- Min laagdikte : 0,3 mm
- Max laagdikte : 4 mm

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.

