

De perfecte start voor een professionele finish

S

SPECIALTIES

S410

Acrylaatkit non-crack voor binnen



Omschrijving

Acrylaatkit op waterbasis.

Toepassing

Binnengebruik. Om verschillende bouwmaterialen, zoals hout, metaal of minerale ondergronden af te kitten.

Eigenschappen

- Geen barstvorming na overschilderen
- Sneldrogend
- Zeer goed vullend vermogen

S410 - Acrylaatkit non-crack voor binnen

Voorbereiding

De ondergrond moet schoon en droog zijn en vrij van stof en loszittend materiaal. Een sterk absorberende ondergrond vooraf primeren.

Aanbrengen

Maximale voegbreedte: 8 mm.

Droogtijd

Overschilderbaar na 2 uur per laag van 8 mm dik.

Verpakking

310 ml koker

Opslag

Koel en droog bewaren.

Opmerkingen

- Overschilderbaar met alle gangbare verfsystemen.
- Niet geschikt voor continu waterbelaste ondergronden.
- Kan ook buiten toegepast worden, maar enkel bij voldoende hoge temperaturen (vanaf 5°C) en indien geen regen gedurende minstens 5u na applicatie.

Technische gegevens:

- Densiteit : 1,61 kg/l
- Kleur : Wit
- Droogtijd : 120 minuten
- Verwerkingstemperatuur : Minimum 5°C - Maximum 30°C
- Max grootte van de voeg : 8 x 8 mm
- Voegbeweging : max 7,5%

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.

