Polyfilla PRO

ALTIJD BETER VOORBEREID



SPECIALTIES

S630

Anti groene aanslag

Omschrijving

Kant en klaar product. Bestrijdt en verwijdert groene aanslag en algen.

Toepassing

- Binnen- en buitengebruik. Kan op allerlei oppervlakken worden toegepast.
- Geeft na werking het oorspronkelijke aspect van de ondergrond weer en laat eventueel schilderen toe zonder mogelijke verdere nevenwerkingen.
- Saneert gevels, muren, daken, hout of metaal constructies, PVC, stoepen, grafstenen, terrastegels, tuinmeubilair, beton, baksteen, blauwe steen, leisteen, silex tegels, enz.
- Ook geschikt om groene aanslag en algen te bestrijden in binnenruimten zoals kelders, badkamers, W.C., loodsen, enz.

Eigenschappen

- Curatief
- Ter bestrijding van algen en groenaanslag, binnen en buiten (*Zowel voor zichtbare als voor aanwezige maar met het blote oog nog niet waarneembare aantasting*).

Toelatingsnummer

BE-REG-01857

Voorbereiding

Groene aanslag en algen zoveel mogelijk verwijderen met borstel, krabber, enz.

Gebruik

- Beginnende groenaanslag: Polyfilla Pro S630 aanbrengen op een droge ondergrond, min. 24 uur laten inwerken desnoods de behandeling herhalen). Droog afborstelen zodat eventuele restanten van groene aanslag en algen verwijderd worden.
- Zwaardere vervuiling: combinatie van reiniging met waterdruk en een biochemisch product geeft het beste resultaat. Aanbevolen methode: eerst reinigen met water druk (50-60 bar, koude vlakstraal, min. 30 cm afstand), daarna behandelen met Polyfilla Pro S630. Deze aanpak vermindert vervuiling, maakt micro-organismen actiever (waardoor het product beter werkt) en kan in één werkdag worden uitgevoerd.
- Tijdens het inwerken van het product het oppervlak niet aanraken.
- Houd kinderen en huisdieren weg van de behandelde plekken, zolang deze nog vochtig zijn.
- Naspoelen is niet vereist, wat voor een verlengde werking zorgt.

S630

Afwerking
Na de behandeling zijn de ondergronden klaar om te schilderen indien gewenst.

Droogtijd bij 20°C en 60% R.V.
- Droog : 30 min
- Overschilderbaar: 24 uur

Verpakking
5L en 25L Jerrycan

Opslag en houdbaarheid
Vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C. Tenminste 24 maanden houdbaar in onaangebroken verpakking.

Samenstelling

- Werkzaam bestanddeel: Didecyldimethylammonium chloride (CAS 7173-51-5): 0.4%.
- Oplosmiddel: water

Hygiëne en veiligheid
Raadpleeg onze productveiligheidsfiche. Indien u die niet bezit, zal zij u op aanvraag worden toegezonden.
Buiten bereik van kinderen houden.
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Volgens de risico evaluatie is het niet nodig om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken, maar het is wel aanbevolen/good practice.

Technische gegevens

• Densiteit bij 20°C	: 1 ± 0,05 kg/l
• Kleur	: Kleurloos
• Toepassingsmateriaal	: Borstel en lage druk spray
• Aard van het preparaat	: AL - gebruiksklaar
• Reiniging van materiaal	: Water
• Verwerkingstemperatuur	: Min. 5°C – max. 30°C
• pH waarde	: ± 9,7
• Theoretisch rendement	: 5 m²/l afhankelijk van de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond aanbrengen in 1 of in 2 keer.

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.

www.polyfillapro.com of stel uw vragen via polyfillapro.be@akzonobel

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa Polyfilla Pro • Postbus 80 • 1800 Vilvoorde • Tel: 02/254.22.11