

X100 ENDUIT MULTIFONCTION DE REBOUCHAGE ET DE LISSAGE**- Intérieur -****Fiche technique****DESCRIPTION DU PRODUIT**

- Enduit de rebouchage, de garnissage et de lissage en poudre, à base de plâtre et de dispersion de polymères.

USAGES ET PROPRIETES

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Intérieur • Excellentes propriétés d'application, P • Bon garnissant, bonne finesse • Faible retrait | <ul style="list-style-type: none"> • Multifonction : rebouchage, garnissage et lissage (3 en 1) • Application jusqu'à 5 cm en rebouchage • Application jusqu'à 10 mm en lissage et garnissage • Excellent ponçage |
|---|---|

SUPPORTS ET MISE EN ŒUVRE DU PRODUIT

Pour reboucher, enduire et lisser les supports en plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, briques, pierre, la plupart des supports du bâtiment et anciennes peintures mates légèrement absorbantes.

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la norme NF P 74-201-1 et 2 (NF DTU 59.1) et à la norme NF P 74-204 (NF DTU 59.4).

En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 8°C et supérieure à 35°C. L'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 70% d'humidité relative.

Le support doit être sain, propre, sec et exempt de poussières.

Retirer les parties non adhérentes.

Lessiver et poncer les anciens fonds peints

Humidifier ou passer une sous-couche sur les surfaces très absorbantes avant d'appliquer l'enduit.

Traiter les têtes de clous et de vis avec un produit antirouille.

Utilisation de l'enduit :

En rebouchage, ajouter 2 volumes de poudre pour 1 volume d'eau ou 1 kg de poudre à un 0.6 l d'eau

En lissage et garnissage, ajouter 1.75 volumes de poudre pour 1 volume d'eau ou 1 kg de poudre pour 0.65 l d'eau

Mélanger et laisser reposer 5 minutes avant de mélanger à nouveau (poudre ou eau peuvent être ajoutées afin d'obtenir la consistance désirée).

Pâte utilisable pendant 2 heures.

PRECAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne convient pas sur supports non absorbants comme le carrelage.
- Ne convient pas sur anciennes peintures murales ou laques satinées ou brillantes ou en phase solvant.
- Ne pas appliquer sur papier peint, sur polystyrène, sur tous types de matières plastique.
- Ne pas appliquer sur supports humides.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Conditionnement | : sacs de 5 et 25 kg / seau de 10 kg |
| • Matériel d'application | : Lame à enduire, couteau de peintre ou lisseuse |
| • Teinte | : Blanc |
| • Nettoyage du matériel | : Eau avant séchage complet de l'enduit |
| • Temps d'utilisation | : 2 heures |
| • Temps de séchage avant ponçage | : 5 heures (pour 5 mm d'épaisseur) |
| | <i>à 20°C et 60% d'humidité relative</i> |
| • Temps de séchage avant recouvrement | : après séchage complet de l'enduit |
| | <i>Les temps de séchage dépendent du support, de l'épaisseur, de la température et de l'humidité</i> |
| • Epaisseur minimale | : 0.1 mm |
| • Epaisseur maximale | : 50 mm |
| • Recouvrable par | : tout type de peinture ou revêtements muraux légers. |

X100 ENDUIT MULTIFONCTION DE REBOUCHAGE ET DE LISSAGE

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

- AFNOR N F T 36.005 : Famille III classe 3.
- pH : 7
- Granulométrie : 100 µm
- Emission dans l'air intérieur * : A+

**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) .*

CONSERVATION

1 an en emballage hermétique d'origine à l'abri de l'humidité, du gel et des températures élevées

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet (www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings) et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.
Ne pas respirer les poussières d'abrasion. Porter un masque.

WWW.POLYFILLAPRO.COM

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France, Société Anonyme au capital de 37 895 353,60 €. Siège Social : 29 rue Jules Uhry – 60160 Thiverny
Tél. 03.44.64.91.00 – Fax 03.44.64.91.90

www.akzonobel.com