

De perfecte start voor een professioneel eindresultaat



W
WOOD

W310

2K Sneldrogende epoxy houtreparatiepasta



Omschrijving

2K sneldrogende epoxy voor houtreparatie, voor binnen en buiten.

Toepassing

Voor het duurzaam repareren van schroef- en spijkergaten, kleine gaten en scheuren.

Eigenschappen

- Sneldrogend: na 20 minuten overschilderbaar
- Perfect schuurbaar
- Blijvend flexibel
- Geschikt voor toepassing in dunne lagen
- Vooraf primeren niet nodig
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische lakken

W310 - 2K Sneldrogende epoxy houtreparatiepasta

Vorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

Gebruik

Meng beide componenten op een mengplateau tot een homogeen gekleurde pasta.

Diepe reparaties (meer dan 1cm) in lagen opbouwen. Breng de tweede laag aan na circa 20 minuten.

Droogtijd

Schuur- en overschilderbaar na 20 minuten. De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, de diepte van de reparatie, temperatuur en luchtvochtigheid.

Verpakking

- 300 ml set (2 x 150 ml koker)
- 600 ml set (2 x 300 ml koker)

Opslag

In een droge vorstvrije omgeving.

Technische gegevens:

- Minimale laagdikte : geen
- Maximale laagdikte : 1 cm
- Verwerkingstijd : 5 - 10 minuten bij 20°C
- Verwerkingstemperatuur : 5°C – 30°C
- Droogtijd : 20 minuten bij 20°C en 60% luchtvochtigheid
- Dichtheid : 1,60 kg/L (gemengd)
- Korrelgrootte : 100 µm
- Kleur : lichtgrijs
- VOC waarde : 26 g/L (gemengd)

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.

