

De perfecte start voor een professioneel eindresultaat

**W**  
WOOD**W360****2K Houtreparatiepasta**

### Omschrijving

Twee componenten houtreparatiepasta op basis van urethaan-acrylaat.

### Toepassing

Voor het vullen en repareren van gaten en beschadigingen in hout binnen en buiten.

### Eigenschappen

- Handige 2in1 koker
- Uitstekende hechting
- Perfect schuurbaar

## W360 - 2K Houtreparatiepasta

### Vorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.  
Verwijder rot hout tot in het gezonde hout.

### Gebruik

Breng W340 houtprimer aan op de ondergrond en laat circa 20 minuten intrekken.  
Meng beide componenten W360 1:1 tot een homogeen gekleurde pasta. Breng de reparatiepasta aan in de natte primer.

### Droogtijd

Schuur- en overschilderbaar na minimaal 2 uur. De droogtijd is afhankelijk van ondergrond, laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid.

### Verpakking

250 ml 2in1 koker.

### Opslag

In een droge vorstvrije omgeving.

### Opmerkingen

- Ondergrond vooraf primeren met Polyfilla Pro W340.
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische lakken.

### Technische gegevens:

- Minimale laagdikte : 5 mm
- Maximale laagdikte : 2 cm
- Verwerkingstijd : circa 35 minuten bij 20°C
- Verwerkingstemperatuur : 2°C - 30°C
- Droogtijd : 2 uur bij 20°C en 60% luchtvochtigheid
- Dichtheid : 1,1 kg/L (gemengd)
- Korrelgrootte : 85 µm
- Kleur : licht beige
- VOC : 67 g/L (gemengd)

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.

