

De perfecte start voor een professioneel eindresultaat

**W**

WOOD

**W510****Stopverfpasta**

### Omschrijving

Hybride en vochtuithardende kit o.b.v. ms polymeer met het uiterlijk van een stopverf, voor binnen en buiten.

### Toepassing

Voor het afstoppen van beglazingsvoegen met een traditioneel uiterlijk en enkel en dubbel glas in oude gebouwen en monumenten. Toepasbaar op vrijwel alle in de bouw voorkomende ondergronden m.u.v. PE, PP, PTFE en bitumineuze ondergronden.

### Eigenschappen

- Blijvend elastisch na uitharding
- Vocht- en weerbestendig
- Zeer goede hechting op glas
- Droog afmesbaar
- Geen geurhinder

## W510 - Stopverfpasta

### Vorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

### Gebruik

Breng de stopverfpasta met behulp van een kitpistool direct vanuit de koker op de ondergrond aan, daarna droog afmetten met een plamuurmes.

### Huidvormingstijd

5 minuten. Overschilderbaar na volledige doordroging.

### Verpakking

- 290 ml (koker)

### Opslag

In een droge en vorstvrije omgeving.

### Technische gegevens:

- Minimale voegbreedte : 4 mm
- Maximale voegbreedte : 30 mm
- Verwerkingstemperatuur : 5°C - 35°C
- Huidvormingstijd : 5minuten
- Treksterkte : 1,4 N/mm<sup>2</sup>
- Rek bij breuk : 150%
- Temperatuurbestendigheid : -40°C / +90°C
- Dichtheid : 1,32 kg/L
- Kleuren : RAL 1013
- VOC waarde : 65 g/L (gemengd)

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.

