

## VUL- EN EGALISEERPASTA – X200

### ALGEMEEN

#### OMSCHRIJVING

Semi-lichtgewicht, op polymeerdispersie gebaseerde, kant-en-klare vul- en egaliseerpasta.

- Tot 5 mm laagdikte als egaliseer / tot 8 mm laagdikte als vulmiddel
- Eenvoudige aan te brengen en te egaliseren
- Zuiver witte kleur

#### TOEPASSING

Voor het vullen van kleine beschadigingen en het egaliseren van steenachtige ondergronden zoals gips, gipsplaat, baksteen, steen en de meeste andere bouwmaterialen. Voor binnen.

### VERWERKINGSGEGEVENS

#### VOORBEREIDING

Ondergrond dient schoon, droog en vrij van stof en los materiaal te zijn.

Nagel- en schroefkoppen vooraf behandelen met antiroest primer (zoals Polyfilla Pro S200 Isolercoating).

#### MAXIMALE REPARATIE- EN EGALISEERDIEPTE:

Maximale reparatiediepte voor vullen is tot 8 mm, kleine beschadigingen.

Maximale laagdikte voor egalisatie is maximaal 5 mm.

#### DROOGTIJD

Droogtijd voor schuren / schilderen: minimaal 18 uur bij 5 mm laagdikte.

Droogtijd is afhankelijk van ondergrond, laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid.

### EIGENSCHAPPEN

#### VERPAKKING

10kg emmer

#### OPSLAG

Koel/droog bewaren, vorstvrij.

#### OPMERKINGEN

Ook geschikt voor het egaliseren van gestructureerde ondergronden. Niet geschikt voor het vullen van grote reparaties.

### TECHNISCHE DATA

#### DICHTHEID

1,30 kg/L

#### KLEUR

wit

#### DROOGTIJD

18 uur bij 20°C en 60% relatieve vochtigheid

#### TOEPASSINGSTEMPERATUUR

minimaal 5°C maximaal 30°C

#### PH-WAARDE

7

#### MINIMALE LAAGDIKTE

0,15 mm

#### MAX LAAGDIKTE

5 mm als egaliseer / 8 mm als vulmiddel