



## Ficha Técnica

# TINTA UNIVERSAL PROCOLOR

**Grupo: Complementos**

**DESCRIPÇÃO** Dispersão concentrada de pigmentos de alta solidez em resinas universais.

**PROPRIEDADES**

- \* Rápida homogeneização.
- \* Grande poder de tingimento.
- \* Cores sólidas e nítidas.
- \* Alta compatibilidade.

**APLICAÇÕES** Para o tingimento de qualquer tipo de tintas plásticas, massas pétreas, têmperas, esmaltes sintéticos, tintas à base de óleo etc.

**MODO DE APLICAÇÃO** Agitar previamente a tinta antes de a utilizar para conseguir a sua completa homogeneização.  
Acrescentar a quantidade adequada para obter o tom pretendido.  
Não acrescentar proporções superiores a 5% de tinta.

**Limpeza** Água.

**OBSERVAÇÕES** Todas as cores podem ser misturadas entre si, o que permite obter inúmeras tonalidades.

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**Instruções de Segurança** Consultar etiquetagem da embalagem.  
Para mais informações, solicitar a Folha de Dados de Segurança.

**Tempo de armazenagem** 24 meses, após o seu fabrico, na sua embalagem original, sem abrir, sob telhado e a temperatura entre 5 °C e 35 °C.



A eficácia dos nossos sistemas baseia-se nas investigações levadas a cabo nos nossos laboratórios e em anos de experiência prática.  
Garantimos que a qualidade da obra executada com os nossos sistemas respeita os padrões da AkzoNobel, sob a condição de que as nossas indicações sejam devidamente seguidas e de que o trabalho seja bem executado.  
Rejeitamos qualquer responsabilidade caso o resultado final se veja afetado por fatores alheios ao nosso controlo.  
O utilizador deve comprovar que o produto fornecido se adequa às necessidades para as quais está destinado, devendo realizar um teste prévio nos casos em que tal seja necessário.  
A evolução técnica é permanente, recomendamos comprovar que as características do produto não foram modificadas por uma edição posterior.

