

DIQUE TINTA ANTI-HUMIDADE

Grupo: Produtos Anti-humidade

DESCRIÇÃO

Tinta impermeabilizante com base de dissolvente.

PROPRIEDADES

- * Atua como barreira que impede a passagem da humidade.
- * Excelente aderência sobre materiais de construção, mesmo se estiverem húmidos.
- * Muito boa resistência aos álcalis.
- * Com conservante antibolor.
- * Muito boa lavabilidade.

APLICAÇÕES

Indicada para paredes e tetos revestidos de gesso, gesso cartonado, rebocos, cimento, tijolos etc. onde existam problemas de humidade como consequência de filtrações, chuva, escapes, goteiras etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dissolvente	Sintéticos e Gorduras
Brilho	Mate.
Cor	Branco.
Teor de sólidos	39% em volume.
COV	490 g/l
Densidade (g/cl)	1,40 kg/l
Secagem a 23 °C/50% H.R.	Ao toque: 2 horas.
Repintura	24 horas.
Rendimento teórico	De 2 a 5 m ² /l

MODO DE APLICAÇÃO

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Temperatura de aplicação Entre 5 °C e 40 °C.

Humidade relativa máxima 85%.

Utensílios de Aplicação Trincha/Rolo

Pistola Airless

Produto: Dique Tinta Anti-humidade

Dissolvente	160.0920	160.0920
Diluição	0-5%	5-10%
Limpeza de utensílios	Dissolvente Sintéticos e Gorduras 160.0920 ou Limpín 152.0923	
SISTEMA DE APLICAÇÃO	Homogeneizar perfeitamente o produto antes da sua utilização.	
Preparação de superfícies	Deverá estar limpa de pó e isenta a salitre, bolor, gorduras etc.	
Superfícies novas	Alvenaria Aplicar uma primeira demão com o produto diluído a 10-20% com Dissolvente para Sintéticos e Gorduras. Após 24 horas, aplicar uma segunda demão com o produto sem diluir ou diluído no máximo a 5%.	
Superfícies pintadas	Na maioria dos casos, a tinta antiga estará em mau estado, com bolhas, lascas, bolor, salitre etc., pelo que será necessário eliminar toda a tinta velha e proceder como em superfícies novas. A máxima aderência obtém-se sobre os materiais de alvenaria, não é aconselhável pintar sobre outras tintas, embora estejam aparentemente em bom estado. Para a pintura de outros materiais ou localizações específicos não contemplados nesta ficha técnica, consultar o nosso Serviço Técnico Comercial.	
Acabamento	Dique Tinta Anti-humidade é indicada como acabamento. Se se necessitar de uma cor de acabamento distinta do branco, recomendamos aplicar Cumbre Mate.	
OBSERVAÇÕES	Dique Tinta Anti-humidade não deve ser misturado com nenhum outro tipo de tintas.	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Instruções de Segurança	Consultar etiquetagem da embalagem. Para mais informações, solicitar a Folha de Dados de Segurança.
Tempo de armazenagem	36 meses, após o seu fabrico, na sua embalagem original, sem abrir, sob telhado e a temperatura entre 5 °C e 35 °C.



A eficácia dos nossos sistemas baseia-se nas investigações levadas a cabo nos nossos laboratórios e em anos de experiência prática.
Garantimos que a qualidade da obra executada com os nossos sistemas respeita os padrões da AkzoNobel, sob a condição de que as nossas indicações sejam devidamente seguidas e de que o trabalho seja bem executado.
Rejeitamos qualquer responsabilidade caso o resultado final se veja afetado por fatores alheios ao nosso controlo. O utilizador deve comprovar que o produto fornecido se adequa às necessidades para as quais está destinado, devendo realizar um teste prévio nos casos em que tal seja necessário.
A evolução técnica é permanente, recomendamos comprovar que as características do produto não foram modificadas por uma edição posterior.



Edição 09/2018
A presente edição anula as anteriores

Akzo Nobel Coatings, S.L. – Calle Bari, n.º 57 – Plataforma logística (PLAZA) 50197 Saragoça Espanha
Telefone: (+34) 901 760 250
Sociedade Unipessoal Insc. Reg. Com. de Saragoça F. 203, T. 4299, F. n.º Z-4299, Insc. 2.º - NIF B-08218158

Página 2 de 2

