



FICHA TÉCNICA

MINIO

Grupo: Imprimações

DESCRIÇÃO

Imprimação sintética antioxidante sem chumbo.

PROPRIEDADES

- * Muito boa proteção contra a oxidação.
- * Excelente aderência.
- * Secagem rápida.

APLICAÇÕES

Para a proteção de superfícies de ferro/aço em geral, tanto em exteriores como em interiores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Veículo fixo	Resinas alquídicas longas em óleo.	
Pigmentos	Pigmentos orgânicos e inorgânicos selecionados e inibidores de corrosão.	
Dissolvente	Hidrocarbonetos alifáticos.	
Brilho	Acetinado.	
Cor	Laranja.	
Teor de sólidos	55% ± 2 em volume.	74% ± 2 em peso.
COV	490 g/l	
Densidade	1,340 ± 0,05. kg/l.	
Viscosidade	91 U.K a 25 °C.	
Secagem a 23 °C e 50% H.R.	4-5 horas.	
Repintura	Após 16 horas.	
Rendimento teórico	10 - 14 m²/l aproximadamente, aplicado com trincha.	
Espessura de película	70 - 100 micras húmidos. 38 - 55 micras secos. O rendimento prático varia em função do tipo e do estado da superfície e da absorção do suporte, bem como do modo de aplicação e do grau de diluição.	
Resistência ao calor	90 °C (calor seco).	

MODO DE APLICAÇÃO

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Temperatura de aplicação	Entre 5 °C e 40 °C.
Humidade relativa máxima	85%.
Utensílios de Aplicação	Trincha, rolo, pistola aerográfica, pistola Airless.
Diluição	Produto pronto a utilizar. Em caso de diluição, utilizar Dissolvente Sintéticos e Gorduras.
Limpeza de utensílios	Dissolvente Sintéticos e Gorduras ou Limpín.

SISTEMA DE APLICAÇÃO

Homogeneizar perfeitamente o produto antes da sua utilização. É conveniente agitar o produto várias vezes durante a sua utilização.

Preparação prévia

As superfícies a pintar devem estar secas e limpas de pó, eflorescências, óxido, gorduras, ceras etc.

Superfícies novas:

Ferro/Aço: Aplicar uma ou duas demãos de Procofer Expert Minio Antioxidante tal como se indica nas condições de aplicação.

Superfícies pintadas

Se se aplicar em superfícies pintadas, será necessário raspar as zonas oxidadas e mal aderidas. Eliminar a sujidade e imprimir as zonas de metal desprotegido com Procofer Expert Minio Antioxidante.

Para a pintura de outros materiais ou localizações específicos não contemplados nesta ficha técnica, consultar o nosso Serviço Técnico Comercial.

OBSERVAÇÕES

O melhor resultado obtém-se com o produto aplicado com trincha.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Instruções de Segurança

Consultar etiquetagem da embalagem.
Para mais informações, solicitar a Folha de Dados de Segurança.

Tempo de armazenagem

36 meses após o seu fabrico, na sua embalagem original, sem abrir, sob telhado.



A eficácia dos nossos sistemas baseia-se nas investigações levadas a cabo nos nossos laboratórios e em anos de experiência prática.
Garantimos que a qualidade da obra executada com os nossos sistemas respeita os padrões da AkzoNobel, sob a condição de que as nossas indicações sejam devidamente seguidas e de que o trabalho seja bem executado.
Rejeitamos qualquer responsabilidade caso o resultado final se veja afetado por fatores alheios ao nosso controlo.
O utilizador deve comprovar que o produto fornecido se adequa às necessidades para as quais está destinado, devendo realizar um teste prévio nos casos em que tal seja necessário.
A evolução técnica é permanente, recomendamos comprovar que as características do produto não foram modificadas por uma edição posterior.

