



## PROEXIL MATE MIX



Grupo: Produtos para Fachadas

**DESCRIÇÃO** Revestimento acrílico-estirado com silicone.

**PROPRIEDADES**

- \* Especialmente indicado para superfícies com cal.
- \* Excelente aderência.
- \* Com conservante antibolor.
- \* Boa impermeabilidade à água W2.
- \* Boa respirabilidade ao vapor de água V2.
- \* Alta resistência à alcalinidade.
- \* Boa resistência às intempéries.
- \* Fácil aplicação, não salpica.
- \* Boa cobertura e bom rendimento.
- \* Garantia de até 5 anos.

**APLICAÇÕES** Adequada para a pintura de superfícies de alvenaria em exteriores. Muito indicada para a repintura de superfícies antigas com cal e sobre gesso projetado.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Veículo fixo</b>	Copolímero acrílico-estirado.
<b>Pigmentos</b>	Dióxido de Titânio.
<b>Dissolvente</b>	Água.
<b>Brilho</b>	Mate.
<b>Cor</b>	Cores do Catálogo RENOVA e do catálogo Procolor Mix 55/05.
<b>COV</b>	< 35 g/l
<b>Teor de sólidos</b>	69% ± 4 em peso. 47% ± 3 em volume, em função da cor.
<b>Densidade</b>	1,60 – 1,75 kg/l, em função da cor.
<b>Viscosidade</b>	115 -125 U.K. a 20 °C.
<b>Secagem a 23 °C e 50% H.R.</b>	1 hora.
<b>Repintura</b>	4 horas.
<b>Rendimento teórico</b>	8-10 m <sup>2</sup> /l aproximadamente, em função do tipo de superfície, da absorção do suporte e do grau de diluição.
<b>Espessura de película</b>	100-125 micras húmidas; 45-60 micras secas.
<b>Flash Point</b>	> 100 °C.



## **MODO DE APLICAÇÃO**

### **CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO**

<b>Temperatura de aplicação</b>	Entre 5 °C e 35 °C.
<b>Humidade relativa máxima</b>	85%
<b>Utensílios de Aplicação</b>	Trincha, rolo ou pistola Airless.
<b>Diluição</b>	Somente se dilui 10% com água nas primeiras demãos.
<b>Limpeza de utensílios</b>	Água.

### **SISTEMA DE APLICAÇÃO**

#### **Preparação prévia**

As superfícies a pintar devem estar secas, limpas de pó e eflorescências e adequadamente imprimadas, em função da superfície.

#### **Superfícies novas**

Aplicar a primeira demão diluída a 10% com água.

#### **Superfícies antigas Desgastadas ou pulverulentas**

Escovar para eliminar as partes soltas e imprimir com Procolite Fundo Penetrante.

#### **Superfícies pintadas com cal**

Escovar para eliminar as partes soltas. Aplicar a primeira demão diluída a 10% com água.

#### **Observações**

As superfícies suscetíveis de serem atacadas por fungos devem estar adequadamente imprimadas.

#### **Acabamento**

Aplicar Proexil Liso Mix.

## **INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

#### **Instruções de Segurança**

Consultar etiquetagem da embalagem.  
Para mais informações, solicitar a Folha de Dados de Segurança.

#### **Tempo de armazenagem**

24 meses após o seu fabrico, na sua embalagem original, sem abrir, sob telhado e a temperatura entre 5 °C e 35 °C.



A eficácia dos nossos sistemas baseia-se nas investigações levadas a cabo nos nossos laboratórios e em anos de experiência prática.  
Garantimos que a qualidade da obra executada com os nossos sistemas respeita os padrões da AkzoNobel, sob a condição de que as nossas indicações sejam devidamente seguidas e de que o trabalho seja bem executado.  
Rejeitamos qualquer responsabilidade caso o resultado final se veja afetado por fatores alheios ao nosso controlo.  
O utilizador deve comprovar que o produto fornecido se adequa às necessidades para as quais está destinado, devendo realizar um teste prévio nos casos em que tal seja necessário.  
A evolução técnica é permanente, recomendamos comprovar que as características do produto não foram modificadas por uma edição posterior.

