



FICHA TÉCNICA

TAPAMANCHAS

Grupo: Especialidades

DESCRIÇÃO

Tinta branca à base de resinas acrílicas em dissolvente.

PROPRIEDADES

- * Secagem rápida (15 minutos)
- * Excelente opacidade
- * Não amarelece
- * Não goteja
- * Repintável com tinta plástica
- * Facilidade de aplicação
- * Boa aderência

APLICAÇÕES

Especialmente indicado para cobrir as manchas de humidade, gordura, fuligem, nicotina, lápis e óxido nas paredes e nos tetos de interiores com uma só camada, evitando o seu reaparecimento. Não goteja nem se solta, seca rapidamente e, com apenas uma demão, cobre as manchas. Pela sua excelente brancura, poder utilizar-se como acabamento, mas, se pretender, pode ser repintado com qualquer tinta plástica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Veículo fixo	Resinas acrílicas
Pigmentos	Bióxido de titânio e cargas minerais
Dissolvente	Hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos
Brilho	Mate.
Cor	Branco.
COV	392 g/l
Teor de sólidos	10% ± 2 em volume. 27% ± 2 em peso.
Densidade	0,77 kg/l.
Tempo secagem e repintura a 23 °C/50% H.R.	15 minutos
Rendimento teórico	3 m ² /l, em função da absorção do suporte.

MODO DE APLICAÇÃO

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Temperatura de aplicação Temperatura mínima de aplicação: entre 5 °C e 40 °C.
Humidade relativa máxima do ar: 85%.

Diluição Não é necessário.

SISTEMA DE APLICAÇÃO

Preparação da superfície Certifique-se de que a superfície está limpa e seca e elimine as partículas soltas. Se as manchas forem de humidade, certificar-se de que a causa do problema está solucionada.

Acabamento Agitar bem a embalagem até ouvir a esfera mecânica e continuar a agitar durante 1 minuto. Vaporizar uniformemente a superfície a uma distância de 20-30 cm até que a superfície esteja completamente coberta. Agitar a embalagem de vez em quando. Deixar secar a superfície pelo menos 15 minutos antes de a repintar com tinta plástica.

Nos casos de manchas muito resistentes, aplicar as camadas que sejam necessárias (após a completa secagem da primeira).

Observações Depois de utilizar, limpe o pulverizador de restos de produto para garantir as utilizações posteriores. Fechar a embalagem e guardar num lugar seco.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Precauções de Utilização e Manuseamento Tratamentos como lixagem, soldadura, queima etc. das películas de tinta podem criar pó e/ou fumos perigosos.
Trabalhar em zonas bem ventiladas. Utilizar equipamento de proteção individual (respiratória) adequado quando necessário.

Instruções de Segurança Consultar etiquetagem da embalagem.
Para mais informações, solicitar a Folha de Dados de Segurança.

Tempo de armazenagem 24 meses, após o seu fabrico, na sua embalagem original, sem abrir, sob telhado e a temperatura entre 5 °C e 35 °C.



A eficácia dos nossos sistemas baseia-se nas investigações levadas a cabo nos nossos laboratórios e em anos de experiência prática.
Garantimos que a qualidade da obra executada com os nossos sistemas respeita os padrões da AkzoNobel, sob a condição de que as nossas indicações sejam devidamente seguidas e de que o trabalho seja bem executado.
Rejeitamos qualquer responsabilidade caso o resultado final se veja afetado por fatores alheios ao nosso controlo.
O utilizador deve comprovar que o produto fornecido se adequa às necessidades para as quais está destinado, devendo realizar um teste prévio nos casos em que tal seja necessário.
A evolução técnica é permanente, recomendamos comprovar que as características do produto não foram modificadas por uma edição posterior.

