



FICHA TÉCNICA

TIXODOR PLUS

Código: 242

Grupo: Especialidades

DESCRIÇÃO

Tinta tixotrópica, acabamento mate, à base de resinas acrílicas em dissolvente não amareledoras.

PROPRIEDADES

- * Cheiro muito reduzido durante a sua aplicação.
- * Sem cheiro 24 horas após a aplicação.
- * Não amarelece.
- * Não goteja.
- * Excelente poder de cobertura.
- * Alta resistência aos álcalis.
- * Máxima aderência.
- * Totalmente lavável.

APLICAÇÕES

Como tinta isolante de manchas de gorduras, humidade, óxido, fumo de tabaco etc. Para a pintura de superfícies de alvenaria, cimento, gesso, betão etc., bem como de superfícies de madeira e poliuretano expandido.

Devido ao seu excelente poder de cobertura, na maioria dos casos uma só camada é suficiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Veículo fixo	Resinas acrílicas não amareledoras
Pigmentos	Dióxido de titânio e cargas minerais
Dissolvente	Hidrocarbonetos alifáticos com cheiro reduzido
Brilho	Mate.
Cor	Branco.
Teor de sólidos	45% ± 2 em volume. 72% ± 2 em peso.
COV	495 g/l
Densidade	1,54 kg/l
Tempo secagem a 23 °C/50% H.R.	Ao toque: 2 horas
Repintura	6 horas. Com tinta plástica, 15 dias.
Rendimento teórico	9-12 m ² /l, em função da absorção do suporte.

O rendimento prático varia em função do tipo e do estado da superfície e da absorção do suporte, bem como do modo de aplicação e do grau de diluição.

MODO DE APLICAÇÃO**CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO**

Temperatura de aplicação	Temperatura mínima de aplicação: entre 5 °C e 40 °C. Humidade relativa máxima do ar: 85%.
Utensílios de Aplicação	Trincha, rolo ou pistola Airless.
Diluição	Não é necessário.
Limpeza de utensílios	Dissolvente Sintéticos e Gorduras ou Limpín.
SISTEMA DE APLICAÇÃO	
	Homogeneizar perfeitamente o produto antes da sua utilização.
Preparação da superfície	Eliminar sujidade, pó, sais e camadas de tinta mal aderidas.
	Gesso Diretamente com Tixodor Plus
Gesso “morto” ou pulverulento	Fixar com Fundo Penetrante.
Superfícies pintadas	Caso a tinta se encontre em boas condições, limpar e aplicar Tixodor Plus. Sobre tinta mal aderida, eliminá-la, empastar com Proplast e aplicar Tixodor Plus. Para a pintura de outros materiais ou localizações específicos não contemplados nesta ficha técnica, consultar o nosso Serviço Técnico Comercial.
Acabamento	Aplicar Tixodor Plus numa ou em duas demãos, tal como se indica nas condições de aplicação. Aplicar tintas plásticas por cima de Tixodor Plus no mínimo após 15 dias.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

	Tixodor Plus não deve ser misturado com nenhum outro tipo de tintas. Tixodor Plus não se deve tingir para criar cores. Em qualquer caso, consultar.
Precauções de Utilização e Manuseamento	Tratamentos como lixagem, soldadura, queima etc. das películas de tinta podem criar pó e/ou fumos perigosos. Trabalhar em zonas bem ventiladas. Utilizar equipamento de proteção individual (respiratória) adequado quando necessário.
Instruções de Segurança	Consultar etiquetagem da embalagem. Para mais informações, solicitar a Folha de Dados de Segurança.
Tempo de armazenagem	24 meses, após o seu fabrico, na sua embalagem original, sem abrir, sob telhado e a temperatura entre 5 °C e 35 °C.



A eficácia dos nossos sistemas baseia-se nas investigações levadas a cabo nos nossos laboratórios e em anos de experiência prática.
Garantimos que a qualidade da obra executada com os nossos sistemas respeita os padrões da AkzoNobel, sob a condição de que as nossas indicações sejam devidamente seguidas e de que o trabalho seja bem executado.
Rejeitamos qualquer responsabilidade caso o resultado final se veja afetado por fatores alheios ao nosso controlo.
O utilizador deve comprovar que o produto fornecido se adequa às necessidades para as quais está destinado, devendo realizar um teste prévio nos casos em que tal seja necessário.
A evolução técnica é permanente, recomendamos comprovar que as características do produto não foram modificadas por uma edição posterior.

