



Sadolin Bathroom

Vådrumsmaling

Væg og loft i vådrum

Produktbeskrivelse:

Sadolin Bathroom er en halvblank akrylmaling af høj kvalitet, som giver en flot, robust og vaskbar overflade.

Anvendelse:

Sadolin Bathroom anvendes til maling af puds, beton, vådrumsgipsplader, cementfiberplader og lignende vandfaste pladetyper, glasvæv m.m.

Sadolin Bathroom anvendes i vådrums fugtige zone.
Må ikke anvendes direkte i vådzone.

Behandling:

Overfladen skal være ren, tør og smittefri, samt være fast og bæredygtig for en malebehandling.

Ved opsætning af glasvæv anvendes Sadolin Primer Bathroom, som lim til både opsætning og efterfølgende grunding af glasvæv. Herefter færdigmales der normalt 2 gange med Sadolin Bathroom.

Ubehandlet puds, beton, vådrumsgipsplader og spartlede flader forlimes overfladen med Sadolin Primer Bathroom, fortyndet med vand i forholdet 1:1.

Stærkt sugende underlag grundes først med Sadolin Grunder - Puds og Beton inden forlimning. Behandlede flader skal tørre inden videre behandling.

Tidligere malede flader skal afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede overflader rengøres med Sadolin Cleaner, følg doseringvejledningen, og vask overfladen efter med rent vand. Blanke, halvblanke overflader matslibes for at opnå tilfredstillende vedhæftning. Overflader der er kraftigt sugende grundes først med Sadolin Grunder - Puds og Beton. L lettere sugende overflader forlimes med Sadolin Primer Bathroom fortyndet med vand i forholdet 1:1. Behandlede flader skal herefter tørre fuldstændig, inden videre behandling.

Ujævnheder, samt mindre huller og revner spartles med cementspartel eller Sadolin Filler Bathroom. Større huller og revner udfyldes med bedst med cementspartelmasse.

Færdigmal 2 gange med Sadolin Bathroom.

Påføring:

Omrør malingen grundigt før brug. Sadolin Bathroom påføres med pensel, malarulle eller sprøjte.

Miljø og Sikkerhed:

Minimér malingspild ved på forhånd at beregne det nødvendige forbrug af maling. Fjern mest mulig maling fra værktøjet inden rengøring. Hæld ikke malingrester og rens vand i afløbet, men opsaml og aflever det på en genbrugstation, som miljøaffald. Tom og tør emballage afleveres til genanvendelse og sorteres som plast. Metalhåndtaget aftages og sorteres som metal. Opbevar overskydende maling korrekt, så rester kan genbruges og miljøpåvirkningen derved minimeres.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lignende, kan der dannes sundhedsfarligt støv og/eller røg. Sørg for tilstrækkelig god ventilation og brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.sadolin.dk.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Inde
Glans: Halvblank
Rækkeevne: 6-8 m²/liter
Tørretid: 2 timer v. 23°C/50% RF
Genbehandling: 5 timer v. 23°C/50 % RF
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte
Farver/Baser: Base White (BW)
Emballage: 2,5L
Fortynding: Vand
Rengøring af værktøj: Vand og sæbe
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage
VOC: EU grænseværdi (kat. A/b): 100 g/l (2010).
Dette produkt indeholder max. 2 g/l VOC