

# BINDO BASE

## Kruntvärv

- Veepõhine kruntvärv sisetöödeks
- Nakkub tugevasti aluspinnaga
- Vähendab pinnavärvi kulu



### Toote omadused

Tugevasti aluspinnaga nakkuv veepõhine sisetööde kruntvärv. Kruntvärvi kasutamine võimaldab viimistleda ka selliseid probleemseid pindu nagu keraamilist plaati ja tööstuslikult värvitud pinda. Värv ühtlustab aluspinna imavust ning suurendab värvitava pinna hõõrdekindlust. Pinnavärviga sarnasesse tooni toonitud kruntvärv tõstab värvitava pinna kattevõimet, võimaldades saavutada pinna nõuetekohase katvuse ka vähemate lõppviimistluskihtide arvuga. Värv ei tilgu, kuivab kiiresti ning on toonitav pastelses värvigammas.

### Kasutuskoht

Toode on mõeldud seinte, lagede, mööbli, liistude, siseuste jms pindade kruntimiseks elu- ning ühiskondlikes ruumides.

### Aluspind

Sobib uue ja varem värvitud puit-, krohv-, betoon- ja tellispinna, puitkiud- ja puitlaastplaadi, kipsplaadi ning pahteldatud pinna kruntimiseks. Tänu headele nakeomadustele sobib toode ka laminaadi, klaasi, tugeva PVC, tööstuslikult värvitud ja lakitud pinna ning keraamiliste plaatide kruntimiseks.

### Pinna ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv ning puhas tolmust, mustusest ja rasvast. Pinna puhastamiseks kasutada leiget või sooja vett, tugevasti määratud pinna puhastamiseks ka pesuvahendit Cleaner. Eemaldada vana lahtine värv ning nõrgalt seotud pinnakihid kuni kindla aluspinnani. Õli- või alküüdvärviga kaetud pind karestada parema nake saamiseks liivapaberiga. Pinnas olevad augud ja praod täita sobiva pahtliga Sadolini tootevalikust. Pahteldatud pind lihvida ühtlaseks, eemaldada lihvimistolm.

### Kruntimine

Pind kruntida 1 kihi värviga Bindo Base. Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Toode on kasutusvalmis, vajadusel vedeldada värvi puhta veega (kuni 10% mahust).

### Lõppviimistlus

Pinna lõppviimistlus teha sobiva lateks-, akrüül või alküüdvärviga Sadolini tootevalikust.



## Tehnilised andmed

Kasutuskoht	kuivad ruumid sisetööl
Sideaine	akrüüllateks
Läige (Gardner, 60°)	matt
Katvus	5-8 m <sup>2</sup> /l sõltuvalt pinna imavusest
Kuivamisaeg (23°C, RH 65%)	tolmukuiiv 1-2 tunni pärast, ülevärvitav lateksvärviga 4 tunni ning akrüül- ja alküüdvärviga 12-16 tunni pärast
Vedeldi	vesi
Toonimine	Acomix toonimissüsteem, baastoon BW (valge)
Töövahendid	pintsel, rull, pihusti
Töövahendite puhastamine	veega koheselt pärast kasutamist
Hoidmine	hoida suletud taaras kuivas ja jahedas (üle +5°C)
Pakend	1 L / 2,5 L / 10 L

## Soovitused värvimiseks

Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur värvimisel +10...25°C (soovitavalt +18±2°C), suhteline õhuniiskus 40...80% (soovitavalt 65%). Lubatust kõrgem või madalam temperatuur või tuuletõmbus värvimise ajal võivad põhjustada ebakvaliteetse värvikile teket.

Kihtide vahel lasta värvitud pinnal nõuetekohaselt kuivada. Suured pinnad värvida ilma katkestusteta; katkestusi teha üksnes nurkades. Töötamisel kasutada rohkesti värvi, et pind püsiks kauem märg ning töödeldav.

Lagede värvimisel valida töösuunaks valguse langemise suund, st tasandustõmme teha suunaga aknast eemale. Seinte värvimisel kanda värv esmalt ristisuunas pinnale, seejärel tasandada pind üles-alla rullitõmmetega. Iga värvipaani viimane rullitõmme teha kogu seina ulatuses samas suunas.

## Tööohutus

Töötada hästi ventileeritud ruumis. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

## Keskonnakaitse ning jäätmekäitlus

Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvinõu. Enne töövahendi puhastamist eemaldada liigne värv. Toode mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Vedelad värvi jäägid toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlusesse suunata ainult täielikult tühjendatud nõud.

## Tootja

Akzo Nobel, Rootsi.

## Esindaja

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299, info.ee@akzonobel.com

Tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustel ning võivad seetõttu varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest jne. Esitatud informatsiooni võib kasutada juhisenäidatuna toodete ja töömeetodite valikul. Esindaja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks pöörduda toote esindaja poole. Toote esindaja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.