

SAND

Struktuurvärv siseseintele

- Jätab pinnale peene, liivataolise struktuuri
- Isikupärane ning unikaalne tulemus
- Toonitav looduslähedastes toonides



Toote omadused

Loodusest inspireeritud struktuurvärv, mis jätab seinale peene liivataolise pinna. Toodet on lihtne kasutada ning sõltuvalt valitud töövahendist (struktuurruull, pintsel, hari) saab luua ainukordseid seinapindu. Tänu pinna reljeefsusest tingitud nüansirikkusele sobib struktuurvärvi kasutada nii modernses kui traditsioonilises interjööris. Värv ei tilgu ning on vähesel lõhnaga. Toonitav pastelses toonigammas.

Kasutuskoh

Toode on mõeldud seinte ning lagede värvimiseks kuivades ruumides, nt elu- ja magamistoas ning ühiskondlikes ruumides.

Aluspind

Sobib uue ja varem värvitud krohv-, betoon- ja tellispinna, kipsplaadi, samuti eelnevalt krunditud puitkiud- ja puitlaastplaadi värvimiseks.

Pinna ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv ning puhas tolmust, mustusest ja rasvast. Pinna puhastamiseks kasutada leiget või sooja vett, tugevasti määratud pinna puhastamiseks ka pesuvahendit Cleaner. Eemaldada vana lahtine värv ning nõrgalt seotud pinnakihid kuni kindla aluspinnani. Õli- või alküüdvärvida kaetud pind karestada parema nakte saamiseks liivapaberiga. Pinnas olevad augud ja praod täita sobiva pahtliga Sadolini tootevalikust. Pahteldatud pind lihvida ühtlaseks, eemaldada lihvimistolm.

Kruntimine

Poorne, nt pahteldatud või eelnevalt värvimata pind kruntida 1 kihi värviga Stopgrund, Start Latex, Bindo 3 või Bindo 7. Vajadusel vedeldada värvi puhta veega (kuni 10% mahust). Vajalike lõppviimistluskihtide arvu aitab vähendada alusvärvi toonimine pinnavärviga sarnasesse tooni.

Alküüd- või õlivärviga kaetud pind, samuti tööstuslikult lakitud või värvitud pind ning eelnevalt töötlemata puitkiud- ja puitlaastplaat kruntida värviga Bindo Base. Kruntvärv parandab naket kattevärvi ja aluspinna vahel ning vähendab kattevärvi kulu.

Lõppviimistlus

Pinna lõppviimistlus teha värviga Sand. Sõltuvalt pinna imavusest ja soovitud efektist värvida pind 1-2 kihis. Värv Sand on kasutusvalmis. Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Esimest kihti võib vajadusel vedeldada puhta veega (kuni 10% mahust), lõppkiht kanda pinnale vedeldamata kujul.

Suuremate pindade puhul on soovitatav värv kanda pinnale rulli või laia pintsliga, andes seejärel pinnale soovitud efekti nt tapeediharja, struktuurruulli, tugevate harjastega pintsliga vms töövahendiga. Väiksematele pindadele võib värvi kanda ka lõppviimistluseks valitud töövahendiga. Lisaefekti annab kahe erineva tooni koos kasutamine, samuti värvi kandmine pinnale ringikujuliste või ebakorrapärase (vabakäe) liigutustega.



Tehnilised andmed

Kasutuskoht	kuivad ruumid sisetööl
Sideaine	kopolümeerdispersioon
Läige (Gardner, 60°)	matt
Katvus	6-8 m ² /l sõltuvalt pinna imavusest ja loodavast efektist
Kuivamisaeg (23°C, RH 65%)	tolmukuiv 2 tunni pärast, ülevärvitav 4 tunni pärast
Vedeldi	vesi
Toonimine	Acomix toonimissüsteem, baastoon valge
Töövahendid	tugevate harjastega pintsel, struktuurull, tapeedihari
Töövahendite puhastamine	veega koheselt pärast kasutamist
Hoidmine	hoida suletud taaras kuivas ja jahedas (üle +5°C)
Pakend	2,5 L

Pinna puhastamine

Värvi struktuurne pind raskendab pinna puhastamist, mistõttu vältida värvi kasutamist sagedast pesu nõudvatel pindadel. Lõpliku kiletugevuse saavutab lateksvärv tavaoludes 3-4 nädala jooksul peale värvimist, seepärast vältida enne nimetatud aja möödumist värvitud pinna intensiivset puhastamist.

Määratud värvipinna puhastamiseks kasutada puhast vett, vajadusel ka neutraalseid puhastusvahendeid. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusaineid. Pinna puhastamiseks kasutada pehmet švammi või lappi; vältida tugevakiulise harja kasutamist.

Soovitused värvimiseks

Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur värvimisel +10...25°C (soovitavalt +18±2°C), suhteline õhuniiskus 40...80% (soovitavalt 65%). Lubatust kõrgem või madalam temperatuur või tuuletõmbus värvimise ajal võivad põhjustada ebakvaliteetse värvikile teket.

Kihtide vahel lasta värvitud pinnal nõuetekohaselt kuivada. Suured pinnad värvida ilma katkestusteta; katkestusi teha üksnes nurkades. Töötamisel kasutada rohkesti värvi, et pind püsiks kauem töödeldav ning ei kuivaks enne, kui on jõutud luua soovitud muster. Keerulisemate efektide puhul on soovitatav värvi seinale kanda ning töödelda u 1m² suuruste pindade kaupa.

Värvi esmakordsel kasutamisel või enne uudse efekti loomist on soovitatav toodet proovida esmalt väiksemal pinnal. Suured pinnad värvida soovitatavalt kahekesi nii, et üks kannab värvi rulliga pinnale ning teine loob mustri.

Tööohutus

Töötada hästi ventileeritud ruumis. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Keskkonnakaitse ning jäätmekäitlus

Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvino. Enne töövahendi puhastamist eemaldada liigne värv. Toodet mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Vedelad värvijäägid toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlusesse suunata ainult täielikult tühjenud nõud.

Tootja

Akzo Nobel, Holland.

Esindaja

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299, info.ee@akzonobel.com

Tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustel ning võivad seetõttu varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest jne. Esitatud informatsiooni võib kasutada juhise toodete ja töömeetodite valikul. Esindaja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks pöörduda toote esindaja poole. Toote esindaja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.