

# Ambiance Color Tester

## Krāsas toņa testeris

- Krāsas toņa testeris "trīs vienā" ietver krāsas toni, produktu un krāsotāja rullīti
- Viegls paņēmiens izmēģināt dažādus krāsas toņus uz sienas
- Lietotājam ērts iepakojums, kas samazina krāsas atliekas



### Produkta īpašības

"Sadolin Ambiance" krāsas toņa testeris "trīs vienā" ietver krāsas toni, produktu un krāsotāja rullīti, ļaujot ērti izmēģināt dažādus krāsas toņus uz savas mājas sienas. Jaunā risinājuma krāsas toņa testeris viegli lietot, krāsošanai nav nepieciešams atsevišķs rullītis, viss darba process norit ātri un nerada nekādas problēmas. Ar testera minirullīti krāsu var uzklāt uz virsmas tikpat viegli kā ar parasto rullīti, tāpēc ar testera palīdzību iegūtais rezultāts būs maksimāli tuvs vēlākajam galarezultātam. Krāsas toņa testeris ietver sienu krāsošanai paredzētu ūdenī šķīstošu stipri matētu krāsu, kam faktiski nav smaržas un ko raksturo ļoti zems GOS saturs ( $\leq 2$  g/l). Krāsas toņa testeris ir pieejams "Sadolin Ambiance" krāsu paletes 54 toņos.

### Pielietojums

Testeris ir piemērots izmantošanai iekšdarbiem uz līdzenas sienas virsmas (ģipša plātnes, špaktelētas minerālmateriāla virsmas), un palīdz izvēlēties krāsas toni. Izraugoties piemērotu toni mēbelēm, ieteicams ar testera palīdzību nokrāsot izturīgu kartonu vai biezu papīru un pielikt paraugu pie mēbelēm, lai iegūtu priekšstatu par to, vai izvēlētais tonis ir piemērots konkrētajai virsmai.

### Virsmas sagatavošana

- Pamatvirsmai jābūt sausai un attīrītai no putekļiem un visa cita, kas varētu traucēt krāsas sasaistīšanos ar virsmu. Iepriekš krāsota virsma jānomazgā ar siltu ūdeni. Ļoti netīras virsmas mazgāšanai lietojams mazgāšanas līdzeklis, pēc tam virsma jānoskalo ar tīru ūdeni.
- Veca atdalījusies krāsa un vāji saistītas virskārtas jānoņem līdz stingrai pamatnei.
- Virsmas nelīdzenumi, caurumi un plaisas jāpiepilda ar piemērotu špaktelēšanas tepu no "Sadolin" produktu klāsta, piemēram, ar "Maxi Pro", "Maxi". Nožuvusī nošpaktelētā virsma jānoslīpē, līdz tā ir gluda, un pēc tam jāattīra no slīpēšanas putekļiem.
- Porainas, piemēram, špaktelētas vai iepriekš nekrāsotas apmetuma un betona virsmas, kā arī ģipša plātnes jānogruntē ar krāsu "Grund".

### Testera izmantošana

- Pirms lietošanas krāsas toņa testeris "Ambiance Color Tester" jāsakrata.
- Noņemiet testera vāciņu, viegli pagriežot to perforācijas līnijas vietā.
- Pēc tam uzmanīgi noņemiet aizsarguzlīmi, kas atrodas zem rullīša.
- Viegli saspiediet tūbiņu, lai tajā esošā krāsa nonāktu uz rullīša.
- Turot testeri no abām pusēm, uzklājiet krāsu uz sienas ar vertikālām kustībām.
- Nokrāsotai virsmai jāļauj nožūt saskaņā ar prasībām, pēc tam uz virsmas jāuzklāj otra krāsas kārtā, kas ļauj nodrošināt iegūtā rezultāta maksimālu atbilstību vēlāk uzklātās krāsas tonim.
- Saules gaisma lielā mērā ietekmē to, kā izskatās viens vai otrs krāsas tonis telpā. Ja gribat pārliecināties par to, ka izvēlētais tonis jums ir piemērots, skatieties uz krāsas paraugu, kas uzklāts uz sienas, gan no rīta, gan vakarā, gan tad, kad ir dabiskais apgaismojums un ieslēgts mākslīgais apgaismojums.
- Uzmanību! Jāņem vērā, ka stipri matētais testera tonis var mazliet atšķirties no galarezultāta, ja beigu apdarei izmanto krāsu ar lielāku spīduma pakāpi.

### Beigu apdare

- Virsmas beigu apdarei lietojama piemērota toņa segkrāsa.
- Pirms sienas apdares krāsošanas ar testeri toņa izvēlei uzklātās krāsas malas jānoslīpē ar smilšpapīru, tas ļaus iegūt maksimāli vienmērīgu galarezultātu.

## Tehniskie raksturlielumi (EN 13 300)

Pielietojums	sausas telpas, veicot iekšdarbus
Saistviela	kopolimēra dispersija
Spīduma pakāpe (G 60°)	stipri matēta
Patēriņš (1 kārtā)	uz iepriekš krāsotas virsmas 10–12 m <sup>2</sup> /l, uz iesūcošas virsmas 7–9 m <sup>2</sup> /l
30 ml tilpuma testera patēriņš (1 kārtā)	0,25–0,3 m <sup>2</sup>
Žūšanas laiks (23 °C, RH 50%)	puteklīneuzņēmīga pēc 0,5 stundām, var krāsot pēc 1–2 stundām
Krāsas toņi	54 gatavi krāsu kolekcijas “Sadolin Ambiance” toņi
Darbarīks	testeris ietver minirullīti
Darbarīku tīrīšana	uzreiz pēc lietošanas ar ūdeni
GOS saturs	≤ 2 g/l (ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam – A/a – 30 g/l).
Glabāšana	krāsas trauku glabāt noslēgtā traukā sausā un no sala pasargātā vēsā vietā +5...+30 °C temperatūrā.
Glabāšanas laiks	neatvērtā oriģinālajā iepakojumā – 2 gadi
Iepakojums	30 ml

**Virsmas krāsošanas un kopšanas ieteikumi** Pirms nākamās kārtas uzklāšanas krāsotajai virsmai jāļauj nožūt saskaņā ar prasībām. Krāsošanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt: +10...+25 °C (ieteicams +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam 40... 80% (ieteicams 65%). Augstāka vai zemāka temperatūra, nekā pieļaujams, un/vai caurvējš krāsošanas laikā var izraisīt nekvalitatīvas krāsas plēves veidošanos.

### Darba drošība

Sargāt no bērniem. Strādāt labi vēdināmā vietā, izmantot individuālās aizsardzības līdzekļus. Ja norīts, nekavējoties meklēt mediķu palīdzību. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. Satur: C(M)IT/MIT(3:1) maisījumu un 1,2-benzotiazol-3(2H)-onu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās krāsas atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

### Ražotājs:

“Akzo Nobel”, Anglija.

### Pārstāvis:

SIA “Akzo Nobel Baltics”, Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018  
info.lv@akzonobel.com

*Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktu un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.*