

CELCO SAUNA

Laka pirtīm

- Ūdenī šķīstoša laka kokam, piemīt vāja smarža
- Aizsargā koksni pret mitruma un karstuma iedarbību
- Lakotā virsma ir viegli tīrāma un izturīga pret mazgāšanu



Produkta īpašības

Ātri žūstoša ūdenī šķīstoša laka kokam, piemīt vāja smarža. Laka aizsargā virsmu pret mitrumu, netīrumiem un karstumu, kā arī ir izturīga pret ilgstošu augstas temperatūras (līdz +120 °C) iedarbību. Lakoto virsmu viegli tīrīt, laika gaitā virsma nedzeltē. Laku var tonēt.

Pielietojums

Produkts ir paredzēts koka virsmu lakošanai lāvas un mazgāšanās telpās, lai aizsargātu virsmu pret mitrumu un augstu temperatūru. Laka ir piemērota koka lāvu, sienu, dzegu, loga rāmju, durvju un līstu apdarei, kā arī akmens virsmu (piem., ķieģeļu sienu, cementa apmetuma) aizsargāšanai pret mitrumu un netīrumiem.

Pamatvirsma

Laka ir piemērota jaunu un iepriekš lakotu koka, betona un ķieģeļu virsmu, kā arī cementa apmetuma lakošanai, veicot iekšdarbus mitrās un sausās telpās.

Virsmas sagatavošana

Lakojamai virsmai jābūt attīrītai no putekļiem, netīrumiem, taukiem un vaska. Jā-raugās, lai visos darba posmos virsma būtu sausa, koksnes mitrumsaturam jābūt mazākam par 18%.

No iepriekš lakotas koka virsmas jānoņem atdalījusies laka, pēc tam virsma jānoslīpē, līdz tā ir gluda. Lai iegūtu gludu virsmu bez redzamām pārejām, ir ieteicams no virsmas noņemt visu veco laku. Lai panāktu labāku pielipšanu, ar pamatvirsmu stingri sasaistīta lakas kārtā jānoslīpē ar smilšpapīru. Koka virsmā esošie caurumi un spraugas (ne spraugas starp dēļiem!) jāpiepilda ar piemērotu tepi, pēc tam špaktelētās vietas jānoslīpē, līdz tās ir gludas. Pirms lakošanas virsma jāattīra no putekļiem ar mitru lupatu vai putekļu sūcēju.

Lakošana

Uz virsmas jāuzklāj 1-2 kārtas neatšķaidītas lakas "Celco Sauna", vajadzības gadījumā jāveic starpstadijas slīpēšana.

Laka ir gatava lietošanai, pirms izmantošanas laka rūpīgi jāsamaisa. Laka klājama uz koka virsmas koksnes šķiedru virzienā. Klājot uz virsmas, laka ir pienācīgi krāsā, bet nožūstot kļūst bezkrāsaina.

Virsmas tīrīšana

Lai attīrītu netīru virsmu, jālieto tīrs ūdens un vajadzības gadījumā arī neitrāli tīrīšanas līdzekļi. Nelietot tīrīšanas līdzekļus, kas satur organiskos šķīdinātājus. Virsmas tīrīšanai lietot mikstu sūkli vai lupatu.



Tehniskie dati

Pielietojums	sausas un mitras telpas, veicot iekšdarbus
Saistviela	akrilāts
Spīduma pakāpe (Gardner 60°)	pusmatēta
Patēriņš	12-18 m ² /l atkarībā no virsmas iesūkšanas spējas
Žūšanas laiks (23 °C, RH 65%)	puteķļneuzņēmīga pēc 1 stundas, var lakot pēc 2 stundām
Atšķaidītājs	ūdens
Darbarīki	ota, veltnītis, smidzinātājs
Darbarīku tīrīšana	ūdens
Uzglabāšana	uzglabāt noslēgtā traukā sausā, vēsā vietā (vairāk nekā +5 °C temperatūrā)
Iepakojums	1 L / 2,5 L

Lakošanas ieteikumi

Lakošanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +10...25 °C (ieteicamā temperatūra +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam 40...80% (ieteicams 65%). Ja lakošanas un lakas žūšanas laikā temperatūra ir augstāka vai zemāka, nekā pieļaujams, vai ir caurvējš, var rasties pārklājuma pēdas, kā arī var veidoties nekvalitatīva lakas plēve.

Lai palielinātu koka virsmas aizsardzības efektivitāti, ir ieteicams par darbarīku izvēlēties ota. Produkts jāklāj uz virsmas nepārtrauktā kārtā koksnes šķiedru virzienā. Pirms nākamās kārtas klāšanas ir ieteicams nedaudz noslīpēt virsmu. Pēc slīpēšanas virsma jāattīra no slīpēšanas putekļiem.

Darba drošība

Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Sargāt no bērniem.

Vides aizsardzība un atkritumu apsaimniekošana

Pēc darba stingri aizvērt lakas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko laku. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās krāsas atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšu taru nosūtīt atkritumu pārstrādes uzņēmumam.

Ražotājs

AS «Akzo Nobel Baltics», Igaunija.

Pārstāvis

SIA «Akzo Nobel Baltics», Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018
info.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Sniegto informāciju var izmantot kā instrukciju, izraugoties produktus un darba paņēmienus. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neņemot vērā lietošanas instrukcijā minētos norādījumus vai izmantojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta ražotāja pārstāvis. Pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.