

## Alpha Supraliet Primer

**COUCHE DE FOND MINÉRALE POUR MURS EXTÉRIEURS, À BASE DE POLYSILICATES.**

### Généralités

Principales propriétés

- Couche de fond minérale, conforme à la norme DIN 18363.
- Excellent pouvoir de pénétration.
- Réduit l'absorption du support.
- Réagit avec l'enduit au ciment et/ou à la chaux.
- Recouvrable d'une peinture minérale.
- Séchage rapide.
- Haute perméabilité à la vapeur d'eau.

Application

Couche de fond pour peinture murale minérale à base de polysilicates, idéale pour les bâtiments historiques et les vieilles maisons.

### Données d'application

Conditions atmosphériques

Température ambiante : 5 - 30 °C.  
Humidité relative : max. 85 %.

Mise en œuvre

Brosse.

Données d'application

Diluer avec 50 % en volume d'eau.

Nettoyage du matériel

à l'eau aussitôt après usage

Rendement

8 - 10 m<sup>2</sup>/l de produit prêt à l'emploi. Dépend de la porosité du support, du mode d'application et de la forme de l'objet.

Séchage à 20°C/65% H.R.

Sec hors-poussières après environ 1 heure et recouvrable après 4 - 6 heures.

### Propriétés

Densité

1,01 - 1,03 kg/dm<sup>3</sup>.

Extrait sec

Environ 10 % en poids = environ 6 % en volume.

Conditions de stockage

à l'abri du gel et des températures élevées (5°C - 30°C).

Composants organiques volatils (COV)

Valeur limite en UE pour ce produit (catA/h) : 30 g/l(2010). Ce produit contient au maximum 9 g/l COV.

### Conditionnement

Emballage

5 - 10 litres.

Teintes

Transparent.

### Systemes

Supports neufs

Le support doit être totalement sec au vent.  
Éliminer toutes poussières, graisses, de mousses, etc...

Appliquer une première couche d'Alpha Supraliet Primer dilué (1/1, à l'eau).  
En finition, appliquer deux couches d'Alpha Supraliet dilué à 10 - 15 % en volume avec l'Alpha Supraliet Primer.

Supports peints, peinture minérale

Appliquer une première couche d'Alpha Supraliet Primer dilué (1/1, à l'eau).  
En finition, appliquer deux couches d'Alpha Supraliet dilué à 10 - 15 % en volume avec l'Alpha Supraliet Primer.

Supports peints, peinture organique

Appliquer deux couches d'Alpha Supraliet dilué à 10 - 15 % en vol. avec l'Alpha Supraliet Primer.  
Sur les endroits retouchés et réenduits, appliquer préalablement une couche d'Alpha Supraliet Primer dilué (1/1, à l'eau).



---

IMPORTANT :

- Protéger les surfaces en métal et en verre.
- Pendant l'application, protéger les yeux et la peau des éclaboussures de produit.
- En cas d'éclaboussures, rincer abondamment avec de l'eau.

**Données de sécurité**

Information de sécurité

Voir fiche de données de sécurité.