

Alpha Aquafix

FIXATEUR INCOLORE À BASE D'UNE DISPERSION EN PHASE AQUEUSE DE COPOLYMÈRES ACRYLIQUES POUR MURS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS.

Généralités

Principales propriétés

- Réduit l'absorption du support.
- Fixe les restes de couches de peinture farinantes.
- Bon pouvoir d'imprégnation.
- D'odeur faible.
- Diluable à l'eau.
- Recouvrable avec des peintures murales en dispersion.

Application

Imprégnation de supports destinés à être peints afin d'obtenir une bonne adhérence et d'empêcher les différences de teinte et de brillance suite à une absorption irrégulière.

Données d'application

Conditions atmosphériques

Minimum 10°C.

Mise en œuvre

Brosse, rouleau.

Diluant

Diluer avec 25% d'eau.

Il ne peut en aucun cas y avoir une couche brillante après le séchage. Le cas échéant, diluer en supplément avec 30% d'eau max.

Nettoyage du matériel

À l'eau.

Rendement

Rendement moyen théorique 7 - 10 m²/l, dépend de la méthode et du matériel d'application, la rugosité, la structure et la porosité du support. Faites un essai pour déterminer le rendement exact.

Séchage à 20°C/65% H.R.

Sec hors-poussières après environ 1 heure, recouvrable après environ 10 heures.

Propriétés

Densité

env. 1.03 kg/dm³.

Extrait sec

Environ 30 % en poids = environ 28 % en volume.

Conditions de stockage

À l'abri du gel et des températures élevées (5°C - 30°C).

Recouvrable

Avec des peintures murales en dispersion.

Composants organiques volatils(COV)

Valeur limite en UE pour ce produit (catA/h) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 3 g/l COV.

Conditionnement

Emballages

10 l

Teintes

Laites dans l'emballage, transparent/incolore après séchage.



Systèmes**Supports non traités**

Le support doit être totalement sec au vent.

Éliminer toutes poussières, graisses, de mousses, etc...

Appliquer une couche d'Alpha Aquafix diluer avec 25% d'eau.

Il ne peut en aucun cas y avoir une couche brillante après le séchage. Le cas échéant, diluer en supplément avec 30% d'eau max.

Après séchage, l'Alpha Aquafix est recouvrable avec des peintures murales en dispersion.

Données de sécurité

Information de sécurité

Voir fiche de données de sécurité.