

Alpha Aquafix Opaque

WATERVERDUNBARE DEKKENDE GRONDLAAG MET ZEER GOEDE HECHTING OP BASIS VAN ACRYLAAT-COPOLYMEER DISPERSIE VOOR BINNEN EN BUITEN.

Algemeen

Belangrijkste eigenschappen

- Dekkende grondlaag.
- Uitstekende hechting op onbehandelde ondergronden.
- Onverzeepbaar.
- Waterdampdoorlatend.
- Overschilderbaar met dispersiemuurverven.
- Bevat een fijne korrel.

Toepassing

Het voorbehandelen van met muurverf af te werken onbehandelde ondergronden, teneinde een goede hechting en dekkraft te verkrijgen.
Grondlaag voor coherente, gladde ondergronden, zoals gladde beton, gipskartonplaten, klinkers en kalkzandsteen.

Verwerkingsgegevens

Atmosferische omstandigheden

Omgevings-, ondergrond- en verftemperatuur: 5-30°C.
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.

Verwerking

Borstel, rol.

Verdunning

Gebruiksklaar.

Op sterk absorberende ondergronden verdunnen met 10% water.

Reiniging gereedschap

Met water.

Rendement

Praktisch: 4 - 6 m²/l.

Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, de applicatiemethode en de vorm van het object.

Voor een exacte bepaling van het verbruik verdient het aanbeveling een proefvlak aan te brengen.

Droging bij 20°C/65% R.V.

Overschilderbaar na 6 uur met dispersiemuurverven.

Eigenschappen

Dichtheid

ca. 1,44 kg/dm³

Hechting

Op een schone en droge ondergrond is de hechting uitstekend.

Overschilderbaarheid

Enkel met dispersiemuurverven.

Alkalivastheid

Alpha Aquafix Opaque is onverzeepbaar.

Opslag omstandigheden

Koel en vorstvrij bewaren (5°C - 30°C).

Vluchtige organische stoffen(VOS)

EU grenswaarde voor dit product (catA/h) : 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 3 g/l VOS.

Levering

Verpakking

5 en 10 liter.

Kleur

Wit.

Aan te kleuren met max. 5% universele pigmentpasta.



Werkwijze**Onbehandelde ondergronden**

De ondergrond dient winddroog te zijn.

Vuil, vet, mos, schimmels, algen, e.d. verwijderen.

Vervolgens Alpha Aquafix Opaque (op sterk zuigende ondergronden verdunnen met 10% water) aanbrengen.

Na droging overschilderen met 1 of 2 lagen dispersiemuurverf.

Opmerking

Verpoederde oude verflagen behandelen met Alpha Fix of Alpha Aquafix.

Veiligheidsaspecten

Veiligheidsinformatie

Zie veiligheidsinformatieblad.