

Kodrin WV 456

WATERGEDRAGEN KLEURLOZE SEALER VOOR KOPS HOUT.

Algemeen

Belangrijkste eigenschappen

Goede indringing.
Snelle droging.
Goede hechting op hout en grondverven.
Transparant.
Gemakkelijk aan te brengen.

Toepassing

Toepassen als een sealer voor kops hout in alle Sikkens systemen.
Bij voorkeur op hout dat behandeld werd met een grondverf.
Kan afgewerkt worden met dekkende en transparante systemen.

Verwerkingsgegevens

Atmosferische omstandigheden

Ondergrond-, omgevings- en produkttemperatuur : 10-35°C.
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 80%.

Verwerking

Borstel, plamuurmes.

Reiniging gereedschap

Met water

Droging bij 20°C/65% R.V.

Stofdroog na ca. 45 min, kleefvrij na ca 2 h en overschilderbaar na ongeveer 3 h.
De droogtijd wordt beïnvloed door de omgevingstemperatuur, de relatieve vochtigheid, ventilatie, ...

Eigenschappen

Dichtheid

1,03 kg/dm³.

Vaste stof gehalte

32 gew.% = 29 vol.%.

Buitenduurzaamheid

moet worden overgeschilderd alvorens het buiten wordt geëxposeerd.

Opslag omstandigheden

Koel en vorstvrij bewaren (5°C - 30°C).

Levering

Verpakking

750 ml.

Kleur

Kleurloos.

Veiligheidsaspecten

Veiligheidsinformatie

Zie veiligheidsinformatieblad.



De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Desondanks kunnen wij niet zonder meer aansprakelijk zijn voor het volgens deze systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren die buiten onze beoordeling vallen.