



## SIKKENS PEINTURE INTERIEURE VELOURS

<b>Description du produit</b>	Peinture intérieure acrylique en phase aqueuse pour murs et plafonds.
<b>Qualités (points +)</b>	Confort d'application : facile et sans éclaboussures Temps ouvert optimal : Phénomènes de reprise limités Finition lisse pour un aspect soigné et sans défauts Film hautement lessivable et résistant au lustrage Excellente lavabilité des taches Masque les taches d'humidité, nicotine Large choix de couleurs (2000 teintes en machine à teinter)
<b>Type de supports</b>	Murs et plafonds
<b>Préparations et mise en œuvre</b>	<p>Toute surface à peindre doit être saine, propre, sèche et convenablement préparée</p> <p><b>Plâtre et carreaux de plâtre, brut :</b> Brossage, égrenage et époussetage. Si nécessaire, prévoir des raccords d'enduits à l'aide d'un enduit adapté selon les indications du fabricant. Laisser sécher. Ensuite, appliquer une couche de SIKKENS SOUS-COUCHE PEINTURE INTERIEURE. Laisser sécher 6 h. Ensuite appliquer deux couches de SIKKENS PEINTURE INTERIEURE VELOURS en respectant un séchage de 6 heures entre chaque couche.</p> <p><b>Plâtre et carreaux de plâtre, peint en bon état :</b> Lessivage ou brossage et époussetage. Ensuite, appliquer une couche de SIKKENS SOUS-COUCHE PEINTURE INTERIEURE. Laisser sécher 6 h. Ensuite appliquer deux couches de SIKKENS PEINTURE INTERIEURE VELOURS en respectant un séchage de 6 heures entre chaque couche.</p> <p><b>Plâtre et carreaux de plâtre, peint en mauvais état :</b> Lessivage ou brossage et époussetage. Grattage des parties mal adhérentes. Si nécessaire, prévoir des raccords d'enduits à l'aide d'un enduit adapté selon les indications du fabricant. Laisser sécher. Ensuite, appliquer une couche de SIKKENS SOUS-COUCHE PEINTURE INTERIEURE. Laisser sécher 6 h. Ensuite appliquer deux couches de SIKKENS PEINTURE INTERIEURE VELOURS en respectant un séchage de 6 heures entre chaque couche.</p>
<b>Conseils d'application</b>	<p>Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C ou supérieure à 30°C.</p> <p>Sur d'anciennes peintures brillantes ou satinées, toujours poncer et dépeussier pour casser la brillance de l'ancienne peinture.</p> <p>Ne jamais appliquer sur des revêtements ou supports très souples ou pouvant subir de grandes variations dimensionnelles dues à la température ou l'humidité.</p> <p>Afin d'isoler d'anciennes taches en provenance de matières solubles dans l'eau, appliquer une couche de SIKKENS SOUS-COUCHE PEINTURE INTERIEURE et laisser sécher 24 heures minimum.</p> <p>Peinture prête à l'emploi, ne pas diluer, bien mélanger avant application jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.</p> <p>Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la peinture.</p> <p>En surface murale, commencer par peindre les angles et les contours à la brosse. Croiser les passes (toujours de haut en bas et de gauche à droite). Lisser la peinture de haut en bas et toujours dans le même sens sans recharger le rouleau ou la brosse. Sur les grandes surfaces, répartir la peinture au rouleau par carrés successifs d'environ 1 m<sup>2</sup>. Ne pas revenir sur les zones déjà peintes.</p> <p>Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture. Stocker dans un endroit sec, à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur.</p>



## Caractéristiques du produit

Matériel d'application :	Rouleau Pinceau
Nettoyage du matériel :	Eau
Dilution :	Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Rendement :	10 à 12 m <sup>2</sup> /L (variable selon absorption et relief du support)
Temps de séchage à 20°C :	Sec au toucher 1 h Recouvrable 5 h
Aspect :	Velours
Brillant spéculaire :	5 GU à 85° selon la norme NF EN ISO 2813 7 GU à 60° selon la norme NF EN ISO 2813 (l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C).
Extrait sec en volume :	43 % ± 3
Densité du blanc :	1.38 ± 0.05 g/cm <sup>3</sup>
Résistance à l'abrasion : humide	Classe 1 selon NF EN 13300 après 28 jours de séchage. (Perte d'épaisseur du film < 5 µm après 200 frottements).
Technologie :	Résine acrylique Phase aqueuse
Teintes :	Blanc

## Réglementaire

COV : Valeur limite en UE pour ce produit (Cat A/g) : 30 g/l (2010).  
Ce produit contient au maximum 22 g/l COV.

Emission dans l'air intérieur\* : A+

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France  
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113  
60761 Montataire Cedex France  
Tél. : 03 44 31 39 90