



SIKKENS SOUS-COUCHE LAQUE INTERIEURE

Description du produit	Sous-couche en phase aqueuse pour les boiseries intérieures. Convient particulièrement en association avec Sikkens Laque Intérieure.
Qualités (points +)	Excellente adhérence : Facilite l'application de la finition Permet un résultat final esthétique : film tendu Permet un résultat durable : augmente la dureté de la finition Sikkens Laque Intérieure Facile d'application : texture crémeuse qui limite les risques de coulures Faible odeur : Sous couche en phase aqueuse Séchage rapide : recouvrable en 6 h. Immobilisation réduite des salles.
Type de supports	Portes, fenêtres, plinthes, lambris Convient pour les bois et ses dérivés
Préparations et mise en œuvre	Toute surface à peindre doit être saine, propre, sèche et convenablement préparée Bois non peints : Nettoyer et dégraisser, poncer (grain P150-P180) et dépoussiérer. Si nécessaire, réparer à l'aide d'un mastic de rebouchage adapté. Ensuite, appliquer une couche de Sikkens Sous-couche/Primer Laque Intérieure. Eventuellement, poncer à nouveau légèrement, dépoussiérer. Appliquer deux couches de Sikkens Laque Intérieure. Bois déjà peints en bon état : Nettoyer et dégraisser, poncer (grain P220-P280) et dépoussiérer. Appliquer une couche de Sikkens Sous-couche/Primer Laque Intérieure sur les parties dénudées. Eventuellement, poncer à nouveau légèrement, dépoussiérer. Appliquer deux couches de Sikkens Laque Intérieure. Bois déjà peints en mauvais état : Eliminer complètement les anciennes peintures par décapage mécanique ou chimique. Poncer (grain P150-P180) et dépoussiérer. Si nécessaire, réparer à l'aide d'un mastic de rebouchage adapté. Ensuite, appliquer une couche de Sikkens Sous-couche/Primer Laque Intérieure. Eventuellement, poncer à nouveau légèrement, dépoussiérer. Appliquer deux couches de Sikkens Laque Intérieure.
Conseils d'application	Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C ou supérieure à 30°C. Certains bois contiennent des tanins (Acajou, Iroko, Niangon, Chêne, Merbau, Doussié, Kotibé, Framiré) pouvant provoquer des colorations de Sikkens Sous-couche/Primer Laque Intérieure. Faire un essai préalable et laisser sécher 24 h. Peinture prête à l'emploi, ne pas diluer, bien mélanger avant application jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la peinture. Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture. Stocker dans un endroit sec, à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur.



Caractéristiques du produit

Matériel d'application :	Rouleau Pinceau pour laque en phase aqueuse
Nettoyage du matériel :	Eau
Dilution :	Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Rendement :	12 m ² /L (variable selon absorption et relief du support)
Temps de séchage à 20°C :	Sec au toucher 2 h Recouvrable 6 h
Aspect :	Satiné mat
Brillant spéculaire :	env. 15 GU à 60° selon la norme NF EN ISO 2813 (l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C).
Extrait sec en volume :	33 % ± 3
Densité du blanc :	1.31 ± 0.05 g/cm ³
Technologie :	Laque acrylique uréthane Phase aqueuse
Teintes :	Blanc

Réglementaire

COV : Valeur limite en UE pour ce produit (Cat A/d) : 130 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 80 g/l COV.

Emission dans l'air intérieur* : A+

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : www.quickfds.com (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113
60761 Montataire Cedex France
Tél. : 03 44 31 39 90