



Productomschrijving

Een waterig voorbehandelingsproduct met actieve stoffen, dat algen, groenaangroei en schimmels vernietigt.

Bijzonderheden

CTB toelatingsnummer 8112N.
Geschikt tegen algen en schimmels.
Renoveert muren die groen geworden zijn.
In combinatie met zeep wordt de werkzaamheid opgeheven.

Gebruik/Toepassing

Renoveert muren die groen geworden zijn als gevolg van algen of groenaanslag en geeft ze een nieuw en fris uiterlijk.
Saneert, voor het schilderen, muren die overwoekerd zijn door vegetatie welke het loskomen van de verffilm kan veroorzaken. Vegetatie dient vooraf verwijderd te worden.
Heeft als bestrijdings- en saneringsmiddel talrijke toepassingsmogelijkheden buiten: gevels, muurtjes, terrastegels, stoepen, grafstenen, tuinvazen, baksteen, beton, gehouwen steen, leisteen, enzovoorts.

Technische Eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens : transparant
gelden
Gehalte aan werkzame stof : 21 gr/liter
Dichtheid : ca. 1 kg/dm³



Verwerking van het product

Verwerkingscondities:

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 5°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%.

Kwast

Type verdunning : gebruiksklaar
Reinigingsmiddel : direct na gebruik met handwarm water

Theoretisch rendement

4-8 m²/liter vast te stellen per object door middel van het zetten van een proefvlak.

Systeeminformatie

Aangroei zoveel mogelijk verwijderen door middel van borstelen en eventueel met hogedrukreiniger. Paramass aanbrengen met kwast en 24 uur laten inwerken.

De te schilderen oppervlakken grondig naspoelen, liefst met de tuinslang en laten drogen.

De niet te schilderen oppervlakken droog afborstelen zodat de werking van Paramass verhoogd wordt.

Bij extreme vervuiling de bewerking herhalen.

De gereinigde oppervlakken kunnen nu behandeld worden met een geschikt verfsysteem of met een kleurloos, vochtwerend (hydrofobeer)middel.

Veiligheid/Hygiëne

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens : transparant
gelden

Vlampunt volgens ISO 1516 : > 100°C

De in deze Technische Productinformatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.

De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.

Juli 2018

2/3



PARAMASS

Antischimmel voorstrijkmiddel

TECHNISCHE PRODUCTINFORMATIE



Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of www.veiligmetverf.nl

Artikelgegevens

Houdbaarheid	:	In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden. Vorstvrij bewaren.
Verpakking	:	5 liter

EEN PRODUCT VAN
AkzoNobel



Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven
Postbus 4, 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland
Afdeling Techniek, tel. 071-7119940
Internet: www.trimetal.nl