

AQUAXYL® PLUS

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΟΥ
ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **AQUAXYL PLUS** είναι άοσμο συντηρητικό εμποτισμού ξύλου βάσεως νερού εξωτερικής χρήσης. Προστατεύει το ξύλο και αφήνει να φαίνονται τα νερά του αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά του. Είναι απαραίτητο για κάθε καινούργια ή άβαφη ξύλινη επιφάνεια όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ταβάνια, ξυλεπενδύσεις, υπόστεγα, πέργκολες, περιφράξεις. Διεισδύει βαθιά στο ξύλο, προστατεύοντάς το από τους μύκητες που προκαλούν σήψη και αποχρωματισμό στο ξύλο. Προσφέρει αποτελεσματική προστασία από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία. Είναι υδατοαπωθητικό και δεν ξεφλουδίζει, φουσκώνει ή σπάει.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τύπος: Συντηρητικό εμποτισμού ξύλου βάσεως ειδικών συνθετικών ρητινών νερού. Περιέχει: IPBC 0,95% κ.β. και Προπικοναζόλη 0,24% κ.β.

Ειδικό βάρος: 1,02±0,01 gr/cm³ (ISO 2811)

Ιξώδες : 47 ± 5sec (DIN2)

Μέθοδος εφαρμογής: Πινέλο.

Αραιώση: Έτοιμο προς χρήση.

Απόδοση: Περίπου 10 m² ανά λίτρο ανά στρώση σε μαλακά ξύλα ή 15 m² ανά λίτρο σε σκληρά ξύλα.

Στέγνωμα: Στην αφή σε 1 ώρα και επαναβάφεται μετά από 3 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία).

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε άχρωμο και σε 12 έτοιμες αποχρώσεις.

Αποθήκευση: Σε θερμοκρασία από 5°C έως 40°C.

Προστασία από μύκητες

Προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία

ΠΟΕ (ΠΗΤΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)

Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/ε Εσωτερικής/ Εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα χρώσης ξύλου για τελειώματα, συμπεριλαμβανομένων των αδιαφανών προϊόντων χρώσης ξύλου: 130 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 75 g/l ΠΟΕ.

**ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C.**





AQUAXYL® PLUS

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΟΥ ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές και να λειαινούνται με κατάλληλο γυαλόχαρτο.
- Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα δημιουργήσει σκόνη και / ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός για την προστασία της αναπνοής.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Έτοιμο προς χρήση. Αναδεύστε καλά και εφαρμόστε 1-2 χέρια AQUAXYL PLUS. Για αποτελεσματική βιοκτόνο δράση, εφαρμόστε 120-200 ml/m² σε δύο στρώσεις.
- Το προϊόν προορίζεται για χρήση σε ξύλα που δεν είναι σε επαφή με το έδαφος, ή είναι συνεχώς εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες ή είτε προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες, αλλά υποβάλλονται σε συχνή ύγρανση. Όχι για εσωτερική εφαρμογή.
- Η τελική απόχρωση εξαρτάται από το φυσικό χρώμα του ξύλου, την απορροφητικότητα και τον αριθμό των επιστρώσεων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους • Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ. Περιέχει βιοκτόνο προϊόν: IPBC, προπικοναζόλη, 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-ονη, OIT, C(M)IT/MIT (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις • Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα • Να φοράτε προστατευτικά γάντια • Αποφεύγετε να εισπνέετε τους ατμούς • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο σαπούνι και νερό • Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανισθεί εξάνθημα ζητήστε ιατρική συμβουλή • Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον • Μαζέψτε το προϊόν που χύθηκε • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία • Πλύνετε χέρια και εκτεθειμένη επιδερμίδα πριν από τα γεύματα και μετά από κάθε χρήση • Μην επιμολύνετε σκεύη φαγητού ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα • Απρόσπαστα άτομα και ζώα θα πρέπει να παραμένουν μακριά από τις περιοχές που έχουν υποστεί κατεργασία για 48 ώρες ή μέχρι οι επιφάνειες να είναι στεγνές • Μην επιμολύνετε το έδαφος και τις υδάτινες πηγές με το προϊόν ή τα χρησιμοποιημένα δοχεία. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων για Ελλάδα: 210 7793777 / για Κύπρο: 1401 Αριθμός Άδειας για την Ελλάδα: ΤΠ8-0108/ΟΠ. Αριθμός Άδειας για την Κύπρο: 67-1. Ημερομηνία παραγωγής: βλέπε βάση δοχείου. Ανάλωση έως 3 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής.



www.vivechrom.gr