

ΒΕΤΟCHROM® ΝΕΡΟΥ

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ΒΕΤΟCHROM ΝΕΡΟΥ** είναι ακρυλικό τσιμεντόχρωμα για τοίχους. Εφαρμόζεται σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες όπως εμφανές μπετόν, σοβά, τούβλα. Έχει ισχυρή πρόσφυση και παρέχει υψηλή αδιαβροχοποίηση προστατεύοντας από τη διάβρωση του οπλισμού του σκυροδέματος. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στα αλκάλια και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, πολύ υψηλή απόδοση και δουλεύεται πολύ εύκολα.

Υψηλή αντοχή, Ισχυρή πρόσφυση

Μεγάλη καλυπτικότητα, Πολύ υψηλή απόδοση

Μεγάλη αντοχή στα αλκάλια

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τύπος: 100% ακρυλικό χρώμα.

Ειδικό βάρος: 1,41-1,53 gr/ml ανάλογα την απόχρωση.

Ιξώδες: 12-15 P (ROTOTHINNER DIN 51550, 25°C).

Μέθοδος εφαρμογής: Ρολό, πινέλο, airless spray.

Αραίωση: 5-10% καθαρό νερό.

Απόδοση: 12m² ανά λίτρο ανά στρώση για το ΛΕΥΚΟ, 14m² ανά λίτρο ανά στρώση για την απόχρωση ΓΚΡΙ ΠΑΣΤΕΛ, 16m² ανά λίτρο ανά στρώση για τις αποχρώσεις ΜΟΛΥΒΙ, ΒΡΑΧΟΣ, ΚΕΡΑΜΙΔΙ.

Στέγνωμα: Στην αφή περίπου σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 2 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία).

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε πέντε έτοιμες αποχρώσεις.

Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

ΠΟΕ (ΠΗΤΗΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ):

Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/γ
Επιχρίσματα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού
υποστρώματος: 40 g/l (2010).

Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 3 g/l ΠΟΕ



ΒΕΤΟΧΡΟΜ® ΝΕΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ ΝΕΟΥ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα.
- Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο θα δημιουργήσει σκόνη. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείστε κατάλληλα μέσα για την προστασία της αναπνοής.
- Για καινούργιες επιφάνειες ή πορώδεις επιφάνειες που παρουσιάζουν κιμωλίαση: Ασταρώστε με ΑΣΤΑΡΙ VIVEDUR διαλύτου, ή VIVEDUR MULTIPRIMER ECO, μικρονιζέ αστάρι νερού νανοτεχνολογίας, κατάλληλο για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες.
- Για επιφάνειες χωρίς προβλήματα εφαρμόστε κατευθείαν **ΒΕΤΟΧΡΟΜ ΝΕΟΥ**.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Αραιώστε με 5-10% καθαρό νερό και αναδεύστε καλά πριν τη χρήση.
- Εφαρμόστε 2 χέρια **ΒΕΤΟΧΡΟΜ ΝΕΟΥ** για τέλειο αποτέλεσμα.
- Προστατεύστε από την παγωνιά. Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία από 10°C έως 35°C.
- Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα.
- Κατά τη διάρκεια ψεκασμού φοράτε κατάλληλη μάσκα προστασίας της αναπνοής.
- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.
- Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε.
- Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

- Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα • Μην το αδειάζετε στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων.
- Τα περισσεύματα των χρωμάτων δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και αποκομιδή των αποβλήτων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Περιέχει βιοκτόνο προϊόν: 1,2-βενζιζοθειαζολ-3(2H)-ονη και C(M)IT/MIT (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία • Προσοχή ! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σωματίδια . Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων για Ελλάδα: 210 7793777 / για Κύπρο: 1401.



www.vivechrom.gr