

## VIVEFIX PLUS PART B

### ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΜΙΞΗ ΜΕ ΤΟ PART A



- **Αυξάνει τις μηχανικές αντοχές στεγανωτικών τσιμεντοειδών κονιαμάτων**
- **Βελτίωση εργασιμότητας και στεγάνωσης**

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **VIVEFIX PLUS Part B** της **Vivechrom** είναι ελαστικό πρόσμικτο γαλάκτωμα κονιαμάτων, όπου υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις για ελαστικότητα και στεγάνωση. Βελτιώνει την εργασιμότητα του τσιμεντοειδούς κονιάματος και αυξάνει τις μηχανικές αντοχές του. Ιδανικό πρόσμικτο για το τσιμεντοειδές VIVEFIX PLUS Part A, για τη ζώνη υψηλής στεγάνωσης του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης **THERMOPROTECT** της **Vivechrom**.

Φέρει σήμανση CE σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 1504-2:2004.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### Τύπος Προϊόντος

Μορφή:	Υγρό
Χρώμα:	Λευκό
Χημική βάση:	Ακρυλική διασπορά
Πυκνότητα:	1,05±0,05 kg/lit
Συσκευασία:	Δοχείο των 7Lt

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα.
- Πριν και μετά την εφαρμογή του συστήματος VIVEFLIX PLUS (Part A & Part B), το υπόστρωμα θα πρέπει να διαβρέχεται με νερό μέχρι κορεσμού.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- **Για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης THERMOPROTECT της Vivechrom:** Σε κατάλληλο δοχείο αδειάστε το **VIVEFIX PLUS Part B** (7lt) και προσθέστε το στο **VIVEFIX PLUS Part A** (25kg) με συνεχή ανάδευση με ηλεκτρικό αναδευτήρα, σε χαμηλές στροφές για 3-5 λεπτά, μέχρι να δημιουργηθεί ένας ομοιογενής πολτός χωρίς σβώλους. Το μίγμα εφαρμόζεται σε 60-90 λεπτά, ανάλογα με τις συνθήκες θερμοκρασίας.
- **Σε άλλες εφαρμογές, σαν βελτιωτικό σε τσιμεντοκονιάματα:** Προσθέστε αυτό το γαλάκτωμα στο νερό παρασκευής του κονιάματος σε ποσοστό 30% ως 100%.
- Εφαρμογή του υλικού σε θερμοκρασίες από +8°C έως +35°C.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ

- Σε στεγασμένο στεγνό χώρο, επιθυμητά πάνω σε παλέτες, σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 35°C, για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

- Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

• Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία • Περιέχει βιοκτόνο προϊόν: C(M)IT/MIT(3:1) & IPBC. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.  
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων για Ελλάδα: 210 7793777 / για Κύπρο: 1401.

ΠΟΕ (ΠΗΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ) Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/Ι Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών, Τύπος Υ: 140 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 2 g/l ΠΟΕ.