

Vernis Meuble Satin Teinté

MAISON INTÉRIEUR



1. DESCRIPTION

Vernis coloré à séchage rapide, en phase aqueuse, pour boiseries intérieures. Légèrement satiné. Système "tout en un" : colore et vernit simultanément. Aussi disponible en version incolore aussi disponible.

Domaine d'application

Idéal pour le traitement des supports en bois, tels que du mobilier, portes intérieures, chambranles, plinthes, lambris, poutres, objets divers,...

Peut également être appliqué sur d'anciens vernis en bon état moyennant une bonne préparation du support.

Caractéristiques

Faible odeur. Séchage rapide.

Ecologique.

Résiste aux taches et aux griffes. Lavable.

Procure un bel aspect décoratif et ne jaunit pas.

Aspect

Légèrement satiné.

Colore le bois mais conserve aussi son dessin.

Teintes

- Prêt à l'emploi: Blanc, Grisbeige, Gris Ombre, Anthracite et Noir.
- Machine à teinter: une nouvelle et unique collection de teintes en machine a été développée pour Xyladecor. D'autres teintes (comme les teintes RAL) restent également disponibles.

Emballages

- Prêt à l'emploi: 0.5l
- Machine à teinter: 0.5l, 1l

2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Le bois doit être sec, sain et exempt de graisse. Reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla.

Bois non traité

Ponçage, dépolissage et dégraissage.

Appliquez Xyladecor Primer Clear comme couche de fond pour un résultat final parfaitement uni.

Poncer légèrement et dépolir.
Appliquer deux ou trois couches non diluées de Vernis Meuble Satin Teinté.

L'aspect de la teinte finale est dépendant du support et du nombre de couches. Après la première couche, des reprises peuvent apparaître ; elles disparaissent après l'application de la deuxième couche (pour les teintes claires) ou de la troisième couche

Bois verni en bon état

Ponçage convenable des couches de vernis existantes.
Appliquez Xyladecor Primer Clear comme couche de fond pour un résultat final parfaitement uni.
Poncer légèrement et dépolir.
Appliquer deux ou trois couches non diluées de Vernis Meuble Satin Teinté.
Une ancienne couche de vernis synthétique demande un ponçage convenable sans quoi il est préférable de remettre un vernis synthétique.

Bois verni en mauvais état ou bois peint

Eliminer toutes les anciennes couches de vernis ou de peinture jusqu'au bois, par ponçage ou par décapage.
Traiter comme un support en bois neuf.

3. MODE D'APPLICATION

Bien mélanger avant emploi. Ne pas ou insuffisamment mélanger le vernis peut conduire à des différences de brillance (embus).

Application à la brosse et au rouleau (brosse Chinex et rouleau Modacryl).

Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel à l'eau.

Rendement

12 m²/l par couche, en fonction de la porosité du bois.

Temps de séchage

A 20°C et 60% H.R.:

Hors poussière: 1 h.

Recouvrable: 6 h.

4. SÉCURITÉ

Sécurité

Prévoir une ventilation suffisante pendant application et séchage.

Stockage

1 an en emballage non ouvert à température ambiante.

La présente notice, datée janvier 2014, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11
www.xyladecor.be

