

Charpentes Prevent

MAISON EXTÉRIEUR



1. DESCRIPTION

Produit incolore de conservation du bois en phase **aqueuse**. Protège durablement tout le bois de menuiserie, le bois de construction, les charpentes, etc., contre les insectes xylophages et leurs larves (capricorne des maisons, vrillette commune, et termites) et les champignons, notamment la pourriture du bois et les moisissures bleues. Pénètre profondément dans le bois.

Domaine d'application

Destiné au bois de construction sans vocation décorative : charpentes, gîtes, lattes de fixation pour panneaux, plaques, etc. Convient à toutes les essences de bois et aux applications extérieures sous abri ou sans contact direct avec le sol ou l'eau de surface.

Caractéristiques

- ✓ Fongicide : Protège contre les moisissures, en particulier la pourriture cubique et les champignons de bleuissement
- ✓ Insecticide : Protège contre les insectes xylophages et leurs larves
- ✓ Pénètre en profondeur dans le bois
- ✓ Prolonge la durée de vie.
- ✓ Convient à tous les bois de construction et de menuiserie

Teinte

Incolore.

Emballages

0,75l, 2,5l et 5l

2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Bois neuf et/ou non traité

Le support doit être sec, dépoussiéré et dégraissé.

Bois déjà traité

éliminer complètement le traitement existant jusqu'au bois nu.

3. MODE D'APPLICATION

Produit prêt à l'emploi, ne peut pas être dilué. Bien mélanger ou agiter avant utilisation.

Conditions d'application

Température supérieure à 5 °C, humidité relative inférieure à 80 %.

Appliquer Xyladecor Charpentes Prevent au rouleau ou à la brosse.

Après séchage complet, toujours terminer par une lasure, un vernis ou une peinture.

La couche finale ne doit pas contenir d'agent d'imprégnation du bois et doit être entretenue.

Ne pas utiliser sur du bois en contact direct avec le sol ou en milieu marin.

Rendement

+/- 10m²/L (100 ml/m²) contre la moisissure bleue, le longicorne et les termites ;

+/- 7,5m²/L (130 -140 ml/m²) contre la pourriture du bois

Substances actives

IPBC : 0,75%.

Perméthrine : 0,25%.

N° d'autorisation: BE2023-0015

Temps de séchage

A 23°C et 65% HR : sec et recouvrable après +/- 24h.

4. NETTOYAGE ET STOCKAGE

Nettoyage

Après utilisation, retirer le maximum de produit de la brosse avant de la nettoyer à l'eau tiède et au savon.

Ne jetez pas de peinture dans les égouts, y compris lorsque vous nettoyez des outils de peinture.

Stockage

Fermer hermétiquement l'emballage après utilisation et le conserver en position verticale.

Conserver dans un endroit frais et à l'abri du gel.

La présente notice, datée 7-1-2025, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000

En cas d'intoxication, contacter immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be