

# HUILE BOIS DE JARDIN

JARDIN



## 1. DESCRIPTION

Huile pour bois de jardin **en phase aqueuse** est spécialement destinée au traitement du bois de jardin neuf ou légèrement terni.

### Domaine d'application

Spécialement destinée au traitement du bois de jardin neuf ou légèrement terni, pergola's, rampes, palissades, bacs à fleurs, etc. Pour extérieur.

### Caractéristiques

- ✓ Nourrit et protège le bois de jardin
- ✓ Ralentit le grisaillement
- ✓ Résistant aux intempéries
- ✓ Huile produite à partir de **matériaux biobased\***
- ✓ Pénètre dans le bois en profondeur et ne s'écaille pas
- ✓ Contient des huiles de qualité supérieure et enrichit en cire
- ✓ Facile à appliquer
- ✓ Sèche rapidement

### Aspect

Aspect mat à velouté et transparent après séchage ce qui redonne au bois son éclat initial.

### Teintes

Naturel, Grey Wash et Brun Clair.

### Emballage

2,5 L



## 2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Le bois doit être propre et sec.

### Bois neuf et bois traité en bon état

Dégraissier avec un diluant synthétique, poncer et dépoussiérer. Protégez votre bois des insectes, des moisissures et de la pourriture avec un produit de préparation approprié de Xyladecor. Appliquer 2 à 3 couches de **Xyladecor Huile Bois de Jardin**.

### Bois déjà traité en mauvais état

Eliminer toutes les couches existantes jusqu'au bois nu. Traiter comme un bois neuf.

\*Pour plus d'informations, consultez le site [www.xyladecor.be/biobased](http://www.xyladecor.be/biobased).

### 3. MODE D'APPLICATION

Prêt à l'emploi. Bien remuer avant et pendant l'utilisation.

A appliquer de préférence par beau temps pendant plusieurs jours (ne pas appliquer à des températures inférieures à 10 °C ou supérieures à 25 °C, par temps humide ou en plein soleil).

Appliquer 2 ou 3 couches minces et régulières du produit à l'aide d'une brosse ou un rouleau.

Laisser imprégner pendant 15 minutes et enlevez toute huile excédentaire avec un chiffon qui ne peluche pas. Appliquer une couche d'entretien annuellement pour un résultat optimal.

#### Rendement

Max. 8 m<sup>2</sup>/litre/couche. Dépendant de la structure et la porosité du bois

#### Séchage

A 20°C et 60% H.R. : sec au toucher: après 1 heure et recouvrable : après 2 heures.

### 4. SÉCURITÉ ET STOCKAGE

#### Sécurité

Toutes les informations relatives à la sécurité peuvent être consultées sur la fiche de données de sécurité ou sur l'étiquette.

#### Conservation

Bien refermer l'emballage après utilisation. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais. Conserver le produit à l'abri du gel et le plus possible à température ambiante.

La présente notice, datée 1 Juin 2024, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80 , B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.xyladecor.be](http://www.xyladecor.be)