PRIMER POUR VERNIS COLORÉ

MAISON INTÉRIEUR



1. DESCRIPTION

Un primer incolore qui égalise la capacité d'absorption du bois et rebouche les pores du bois. Ce primer assure ainsi une excellente adhérence de la couche finale et une jolie finition uniforme sans différences de couleur en cas des vernis colorés.

Domaine d'application

Primer idéal incolore pour une finition avec un vernis coloré. Convient à la plupart des essences de bois.

Caractéristiques

- ✓ Excellent adhérence de la couche de finition (=vernis coloré)
- ✓ Couche de finition uniforme
- ✓ Facile à appliquer à l'aide d'une brosse et/ou un rouleau
- ✓ Faible odeur.
- ✓ Séchage rapide.

Teinte

Incolore.

Emballages

1 L, 2.5 L

2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Le bois doit être sec, sain et exempt de graisse. Reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla.



Bois non traité ou neuf

Dégraissage à l'aide d'un diluant synthétique, poncer légèrement et bien dépoussiérer.

Appliquer une couche non diluée de Primer pour Vernis Coloré.

Après séchage mater et dépoussiérer avant de finir avec 2 couches de Parquet Vitrificateur coloré de Xyladecor

Bois déià traité

Il faut d'abord mettre le bois à nu en retirant complètement les couches existantes.

3. MODE D'APPLICATION

Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer.

Mélanger toujours bien le produit avant et pendant l'utilisation.

Appliquez à l'aide d'une brosse et/ou un rouleau.

Rendement

12 m²/l par couche, en fonction du degré d'absorption du support.

Temps de séchage

A 20°C et 60% H.R.:

Hors poussière après 1 heure. Recouvrable après 4 heures.

4. NETTOYAGE ET STOCKAGE

Nettoyage

Après utilisation, retirer un maximum de produit de la brosse, puis nettoyer à l'eau tiède et au savon.

Ne jetez pas de peinture dans les égouts, y compris lorsque vous nettoyez des outils de peinture.

Éliminez les restes de peinture dans votre point de collecte local de déchets ménagers dangereux ou en contactant une entreprise de gestion des déchets.

Conservation

Bien refermer l'emballage après utilisation. Conserver dans un endroit frais et à l'abri du gel.

La présente notice, datée novembre 2024, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000. En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245. Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be