

Vitrificateur Parquet Deco Satin Teinté

MAISON INTÉRIEUR



1. DESCRIPTION

Vitrificateur teinté à séchage rapide, en phase aqueuse.
Système "tout en un" : colore et vernit simultanément.
Aussi disponible en version incolore.

Domaine d'application

Idéal pour le traitement des sols en bois, des escaliers et des parquets.
Peut également être appliqué sur d'anciens vernis en bon état moyennant une bonne préparation du support.

Caractéristiques

Faible odeur. Séchage rapide,
Résistant à l'usure, aux griffes et aux taches. Lavable.
Procure un bel aspect décoratif et ne jaunit pas.

Aspect

Légèrement satiné.
Colore le bois mais conserve aussi son dessin.

Teintes

Voir la documentation de couleurs.

Emballages

Prêt à l'emploi: 0.75l, 2.5 l

2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Le bois doit être sec, sain et exempt de graisse. Reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla.

Bois non traité

Dégraissage, ponçage et dépoussiérage.
Appliquez Xyladecor Primer pour Vernis Coloré comme couche de fond pour un résultat final parfaitement uni.

Poncer légèrement et dépolir.
Appliquer deux ou trois couches non diluées de Vitricateur Parquet Deco Satin Teinté.

L'aspect de la teinte finale est dépendant du support et du nombre de couches.

Bois verni en bon état

Ponçage convenable des couches de vernis existantes.
Appliquez Xyladecor Primer pour Vernis Coloré comme couche de fond pour un résultat final parfaitement uni.
Poncer légèrement et dépolir.
Appliquer deux ou trois couches non diluées de Vitricateur Parquet Deco Satin Teinté.
Une ancienne couche de vernis synthétique demande un ponçage convenable sans quoi il est préférable de remettre un vernis synthétique.

Bois verni en mauvais état ou bois peint

Éliminer toutes les anciennes couches de vernis ou de peinture jusqu'au bois, par ponçage ou par décapage. Traiter comme un support en bois neuf.

3. MODE D'APPLICATION

Bien mélanger avant emploi. Ne pas ou insuffisamment mélanger le vernis peut conduire à des différences de brillance (embus).

Application à la brosse et au rouleau.

Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel à l'eau.

Rendement

12 m²/l par couche, en fonction de la porosité du bois.

Temps de séchage

A 20°C et 60% H.R.:

Hors poussière: 1 h.

Recouvrable: 4 h.

Mise en service: 24 h (trafic léger) ; charge normale: 2 jours.

4. NETTOYAGE ET STOCKAGE

Nettoyage

Après application, enlever le plus possible le produit des outils et nettoyer à l'eau tiède et au savon.

Ne jetez pas de peinture dans les égouts, y compris lorsque vous nettoyez des outils de peinture.

Éliminez les restes de peinture dans votre point de collecte local de déchets ménagers dangereux ou en contactant une entreprise de gestion des déchets.

Stockage

Bien refermer l'emballage après emploi. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais

Conserver le produit à l'abri du gel et le plus possible à température ambiante.

La présente notice, datée novembre 2024, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Potbus 80, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be