

TUIN

HUIS BUITEN

HUIS BINNEN

Dekkende Houtbeits Mix



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Zijdeglanzende gekleurde, **watergedragen** en dekkende houtbeits waarbij de houtstructuur zichtbaar blijft, op basis van acrylaten in dispersie. Aan te kleuren op de mengmachine in een kleur naar keuze (zie kleurendocumentatie). Geschikt voor binnen en buiten.

Toepassingsgebied

Laat toe om buiten- en binnenschrijnwerk dekkend aan te kleuren.

Laat toe om oude beitsen te overschilderen om kleurverschillen weg te werken.

Ook toepasbaar op ramen binnenshuis, op binnenschrijnwerk in woonkamers, keukens, badkamers en kinderkamers.

Mag binnen extra met een acrylaatvernis verstevigd worden.

Eigenschappen

- ✓ Bestand tegen weersinvloeden
- ✓ Waterafstotend, dampdoorlatend en kleurvast
- ✓ Kleurt het hout, bewaart de houtstructuur
- ✓ Het reliëf van het hout blijft zichtbaar
- ✓ Geschikt voor alle houtsoorten



Aspect

Zijdeglans.

Kleuren

Zie kleurendocumentatie. Ook verkrijgbaar in RAL-kleuren.

Verpakkingen

1l en 2,5l

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Nieuw hout en reeds behandeld hout in goede staat

Ontvetten met synthetische thinner, schuren en ontstoffen. Bescherm je hout tegen insecten, schimmels en houtrot met een geschikt voorbereidingsproduct van Xyladecor.

Afwerken met 3 lagen **Xyladecor Dekkende Houtbeits Mix** voor nieuw hout en 2 lagen voor reeds behandeld hout in goede staat.

Behandeld hout in slechte staat, gevernist of geverfd hout

Slecht hechtende verf- of beitslagen verwijderen. Verder behandelen zoals nieuw hout.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Gebruiksklaar product, niet verdunnen. Grondig roeren voor en tijdens gebruik.

De kleur in de pot verschilt van de uiteindelijke kleur na drogen.

Niet aanbrengen bij temperaturen onder 10 °C of boven 25°C, bij vochtig weer of in de volle zon.

2 à 3 lagen **Xyladecor Dekkende Houtbeits Mix** gelijkmatig aanbrengen met een borstel en/of rol.

Afwerken in de richting van de houtnerf.

Rendement

Max. 12 m²/liter/laag. Het rendement is mede afhankelijk van de absorptie van de houtsoort.

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.: stofdroog: 1 uur en overschilderbaar: 8 uur.

4. REINIGING EN BEWARING

Reiniging

Na gebruik het product zo veel mogelijk uit de borstel en/of rol verwijderen, alvorens met lauw water en zeep te reinigen.

Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten. Koel en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 4 juni 2024, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be

AkzoNobel