

HUIS BUITEN

HUIS BINNEN

Xyladecor Ramen & Deuren



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Zijdeglanzende beits op basis van speciale alkydharsen en lichtbestendige gemiconiseerde pigmenten. Leverbaar in houtskleuren.

Toepassingsgebied

Zeer geschikt voor buiten- en binnenhoutwerk zoals ramen, deuren, houten wand- en plafondbekledingen, tuinhuisjes, enz. Voor alle houtsoorten. Voor buiten en binnen.

Eigenschappen

De houtstructuur blijft zichtbaar.

Beschermt maatvast buitenschrijnwerk (ramen, deuren, poorten) tegen weersinvloeden:

- voorkomt vergrijzing van het hout
- belet het binnendringen van vocht.

Opmerking: voor een optimale UV-bescherming Xyladecor Ramen & Deuren Kleurloos enkel gebruiken op reeds gekleurd hout.

Aspect

Zijdeglans (diepe zijdeglans).

Kleuren

Kleurloos, Den, Mahonie, Lichte eik, Naturel eik, Donkere eik, Teak, Notenhout en Palissander.

Verpakkingen

0,75l en 2,5l

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Nieuw hout

Fijn schuren, stofvrij maken en ontvetten.

Aanbrengen van 1 laag **Xyladecor Primer Clear**.

Aanbrengen van 2 lagen **Xyladecor Ramen & Deuren**.

Gebeitst hout

Schuren, stofvrij maken en ontvetten.

Aanbrengen van 2 lagen **Xyladecor Ramen & Deuren**.

Gebeitst hout, in slechte staat, gevernist of geverfd hout

Alle oude lagen verwijderen tot op het kale hout.

Behandelen als nieuw hout.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Voor gebruik goed omroeren. Het product is een lichte gel in de pot. Het mag opgeroerd worden tot het verkrijgen van een normale vloeistof.

Verwerking met borstel en rol.

Gebruiksklaar.

Reiniging gereedschap met white spirit.

Rendement

14 m²/l per laag.

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.:

Stofdroog: 3 h.

Overschilderbaar: 20 h.

Dichtheid

Ca. 0,93 kg/l.

4. VEILIGHEID EN HOUDBAARHEID

Veiligheid

Tijdens toepassing en droging voldoende verluchting voorzien en de aanwezigheid van een open haard en andere ontstekingsbronnen vermijden.

Deze technische steekkaart, op datum van 1 november 2016, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be

