

Houtwormverdelger BP

HUIS BINNEN



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Kleurloos, solventgedragen product voor het behandelen van door insecten aangetast hout. Efficiënt houtwormverdelgingsmiddel. Doeltreffend tegen houtwormen. Preventief en curatief.

Toepassingsgebied

Voor alle houtsoorten, oud en nieuw.

Ideaal voor aangetast meubilair en binnen- en buitenhoutwerk zoals vloeren, trappen, balken, ...

Eigenschappen

Doodt houtaantastende insecten (huisboktor, gewone houtwormkever) en hun larven. Dringt diep in het hout en voorkomt nieuwe aantasting door insecten en termieten. Langdurige werking.

Kleur

Kleurloos.

Verpakkingen

250 ml (pomp-spray), 0,5l; 1l
en 5l.

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

De behandeling is het meest doeltreffend als het hout onbehandeld, droog en proper is.

Onbehandeld hout

Houtwerk eerst van stof, vuil en boormeel ontdoen. Het product op alle oppervlakken, uiteinden en verbindingen overvloedig in 2 lagen aanbrengen.

Voor een curatieve behandeling van aangetaste balken wordt er best als volgt gewerkt.

Houtwerk eerst van stof, vuil en boormeel ontdoen (bijvoorbeeld met perslucht). Houtwerk controleren op sterk aangetaste delen en deze uithakken of uitzfrozen, tot op het gezonde hout. Boorgaten maken (6 tot 13 mm) op 25 à 30 cm van elkaar en over een lengte van tweederde van de doorsnede van de balk. De Xyladecor Houtwormverdelger BP onder druk injecteren in de boorgaten tot verzadiging. Het injecteren gebeurt met een lagedrukpomp (0 à 12 bar) voorzien van een injectiekop.

Voor een curatieve behandeling van aangetast meubilair wordt er best gebruik gemaakt van de Xyladecor Houtwormverdelger BP pomp-spray. De vluchtgaatjes om de 7 à 10 cm injecteren met behulp van het darmpje.

Geverfd, gevernist of gebeitst hout

De bestaande verf- of vernislagen zoveel mogelijk verwijderen.
Behandel vervolgens verder zoals onbehandeld hout.

Afwerking

Na volledige droging kan er afgewerkt worden met een laag beits, vernis, boenwas of verf.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Aanbrengen met borstel of injectie.

Pomp-spray: met een speciaal injectiesysteem voor een grotere nauwkeurigheid.

Goed schudden voor gebruiken (ook de pomp-spray).

Gebruiksklaar.

Reiniging gereedschap met white spirit.

Rendement

Curatief: 295 ml/m² (3,5 m²/l) door injecteren of bestrijken.

Preventief: 120 à 140 ml/m² (7 à 8 m²/l) door bestrijken.

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.:

Minstens 12 h wachten alvorens de behandeling te herhalen.

Volledig droog na 24 h, afhankelijk van de temperatuur.

4. VEILIGHEID EN BEWARING

Veiligheid

Een goede ventilatie tijdens en na het aanbrengen van het product is vereist.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Afval niet in de gootsteen werpen.

Actieve component

Cypermethrine.

Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten. Koel en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 25 juni 2018, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be