

Timmerhout PT

HUIS BUITEN



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Kleurloos houtverduurzamingsmiddel op solventbasis. Beschermt alle timmerhout, constructiehout, dakgebinten, enz... langdurig tegen houtaantastende insecten en hun larven (huisboktor, gewone houtwormkever en termieten) en schimmels, specifiek houtrot en blauwschimmel. Dringt diep in het hout.

Toepassingsgebied

Voor gebruik op constructiehout zonder decoratieve bestemming zoals dakspanten, plafondliggers, lattenwerk voor het bevestigen van platen en panelen, enz.

Geschikt voor alle zachte houtsoorten en toepassingen buiten onder afdak, of niet in direct contact met de bodem of oppervlaktewater.

Eigenschappen

- ✓ Beschermt tegen houtaantastende insecten en hun larven
- ✓ Beschermt tegen schimmels, specifiek houtrot en blauwschimmel
- ✓ Dringt diep in het hout

Kleur

Kleurloos.

Verpakkingen

0,75l, 2,5l en 5l

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Nieuw en/of onbehandeld hout

Het te behandelen hout moet droog en proper zijn, en vrij van schimmels, op het moment van de behandeling. Afzonderlijke lagen Xyladecor Timmerhout PT aanbrengen met een rol of borstel tot de geadviseerde dosering. (200ml/m²). Volgende laag aanbrengen van zodra het product in het hout gedrongen is.

Na volledige droging steeds afwerken met een beits, vernis of verf. De eindlaag mag geen houtimpregneermiddel zijn.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Gebruiksklaar product, mag niet verdund worden. Goed oproeren of schudden voor gebruik.

Verwerkingscondities

Temperatuur hoger dan 5°C, Relatieve luchtvochtigheid lager dan 80%.

Het te behandelen hout moet droog en proper zijn, en vrij van schimmels, op het moment van de behandeling. Een goede ventilatie tijdens en na verwerking van het product is vereist.

Rendement

Afzonderlijke lagen Xyladecor Timmerhout PT aanbrengen met rol of borstel tot de geadviseerde dosering van 200 ml/m².
Max. 5 m²/l.

Droogtijd

Volledig droog en overschilderbaar na 24 h. Stofdroog: na 1 uur.

4. VEILIGHEID EN BEWARING

Veiligheid

Een goede ventilatie tijdens en na het aanbrengen van het product is vereist.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Afval niet in de gootsteen werpen.

Actieve bestanddelen

Propiconazole.
IPBC.
Cypermethrine.

Reiniging en bewaring

Na gebruik het product zo veel mogelijk uit de borstel verwijderen, alvorens met white spirit of Polyfilla Borstelreiniger te reinigen. Verpakking na gebruik goed sluiten. Koel en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-8-2020, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11
www.xyladecor.be